

Ravelli[®]
il fuoco intelligente



POCKET 2018

ESP / PORT / DAN / GR

Ravelli®

il fuoco intelligente

Su casa nunca había sido tan digital

¡Descargue la nueva app Ravelli y diviértase con la realidad aumentada!

Podrá elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades, seleccionar el color que prefiera e integrarlo directamente en su espacio doméstico.

Todo ello es posible con un simple toque.

A sua casa nunca foi tão digital

Transfira a nova App Ravelli e divirta-se com a realidade aumentada!

Poderá escolher o produto que preferir, seleccionando a cor que mais se adapta ao seu gosto, e ambientá-lo diretamente no seu espaço doméstico.

Tudo isto com um simples toque.

Aldrig har dit hjem været så digitalt

Hent den nye Ravelli App og hyg dig med den nye og bedre opsætning!

Du kan vælge dit foretrukne produkt ved at vælge den farve, du bedst kan lide og tilpasse den direkte til dine hjemmelige omgivelser.

Og det kræver kun en enkelt handling.

Το σπίτι σας γίνεται πιο ψηφιακό από ποτέ

Το σπίτι σας γίνεται πιο ψηφιακό από ποτέ

Κατεβάστε τη νέα εφαρμογή Ravelli και διασκεδάστε με την επαυξημένη πραγματικότητα!

Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το προϊόν που επιθυμείτε, στο χρώμα που ταιριάζει περισσότερο στην αισθητική σας, και να δείτε απευθείας πώς συνδυάζεται με το περιβάλλον του σπιτιού σας.

Και όλα αυτά με ένα απλό πάτημα.



Utilice la APP para acceder a documentación detallada y descubrir los contenidos exclusivos ocultos en las páginas de nuestro catálogo. ¡Todo lo que necesita es encuadrar las páginas!

Utilize a APP também para aceder aos documentos de aprofundamento e para descobrir os conteúdos exclusivos escondidos nas páginas do nosso catálogo. Basta enquadrar as páginas!

Brug også App'en til at få adgang til detaljeret dokumentation og se det eksklusive indhold på siderne i vores katalog. Du skal blot indramme siderne!

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έγγραφα με αναλυτικές πληροφορίες και να ανακαλύψετε το αποκλειστικό περιεχόμενο που κρύβεται στις σελίδες του καταλόγου μας. Αρκεί να εστιάσετε στις σελίδες!



Ravelli®
il fuoco intelligente



red**dot** award 2018
winner

The winner is Ravelli

ESP

INFINITY de Ravelli recibe el prestigioso reconocimiento **Red Dot Design Award** por la alta calidad del diseño!

Innovación, practicidad, calidad son los rigurosos criterios de valoración alcanzados por nuestro modelo **INFINITY**.

PORT

INFINITY by Ravelli recebe o prestigioso **Red Dot Design Award** pela alta qualidade do design!

Inovação, praticidade, qualidade são os rigorosos critérios de avaliação alcançados pelo nosso modelo **INFINITY**.

DAN

INFINITY fra Ravelli modtog den prestigefyldte **Red Dot Design Award** for højkvalitets design!

Innovation, funktionalitet og formel kvalitet er de strenge kriterier som er opfyldt af **INFINITY**.

GR

Το μοντέλο **INFINITY** της Ravelli κέρδισε το διάσημο Βραβείο **Red Dot Design Award** για τον σχεδιασμό υψηλής ποιότητας!

Η καινοτομία, η λειτουργικότητα και η ποιότητα είναι τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης που έχουν επιτευχθεί από το μοντέλο μας **INFINITY**.

Ravelli[®]
il **fuoco** intelligente

www.ravelli-group.fr / www.ravelligroup.com

Ravelli va en escena con un espectáculo imperdible: calidad, diseño e innovación. Vienes a descubrir las estrellas más famosas y las nuevas estrellas nacientes de nuestro cast.


Ravelli sobe ao palco com um espetáculo inesquecível: qualidade, design e inovação. Você vem para descobrir as estrelas mais famosas e as novas estrelas em ascensão do nosso cast.

Ravelli på scenen med et unmissable show: kvalitet, design og innovation. Kom og oplev de mest berømte stjerner og de nye stigende stjerner i vores cast.

Ravelli πηγαίνει στη σκηνή με μια ξεχωριστή παράσταση: ποιότητα, σχεδιασμό και καινοτομία. Ελάτε να ανακαλύψετε τα πιο γνωστά αστέρια και τα νέα ανερχόμενα αστέρια του cast μας.

IL CALORE DÀ SPETTACOLO





Producción 100% Made in Italy

Fabricação 100% Made in Italy

Produceret 100% I Italien

Παραγωγή 100% Made in Italy



Más de 160 empleados

Mais de 160 empregados

Mere end 160 Ansatte

Περισσότεροι από 160 εργαζόμενοι



Presente en 42 países

Presente em 42 países

Repräesenteret I 42 Lande

Παρουσία σε 42 χώρες



18.000 m2 a tu servicio

18.000 m2 a vosso serviço

18.000m2 Virksomhed

18.000 m2 στη διάθεσή σας

ESP

Ravelli es uno de lo mas importantes fabricantes de estufas, insertables, calderas y cocina que utilizan energías renovables como pellet y leña.

Gracias a Investigación y Desarrollo, la atención dedicada al Design, Ravelli exporta la excelencia del made in Italy en mas de 40 países con una fuerte presencia in Europa también através de dos sucursales, una en Estados Unidos y la otra en Francia.

Ravelli exporta también en los países del hemisferio austral garantizando una fuerte presencia geografica en los 5 continentes. La atención en la calidad del producto y del servicio postventa

de Ravelli tiene nel objetivo de la total satisfacción del Cliente final.

DAN

Ravelli er en af de vigtigste producenter af ovne, pejse, kedler og komfurer, der bruger Vedvarende energi som piller og træ.

Takket være sine investeringer i udvikling og opmærksomhed på Design, eksporterer Ravelli det bedste af "Made in Italy" Tilstedeværelse i over 40 lande, med styrke i Europa og med to datterselskaber, et i USA og et i Frankrig.

Ravelli eksporterer også til lande på den sydlige halvkugle. En stærk geografisk tilstedeværelse i 5 kontinenter.

Ravellis produkt kvalitet og eftersalgsservice har til formål at sikre den samlede tilfredshed hos sine kunder.

PORT

Ravelli e un do mais importantes fabricantes de salamandras, chaminé, caldeiras e cozinhas alimentados por fontes renováveis como pellet e lenha.

Mediante Investimentos na Investigação e inovação, o cuidado no estudo sobre o Design, Ravelli exporta a excelência do Made in Italy em mais de 40 países com uma forte presença na Europa e através de duas filiais, uma nos Estados Unidos e outra na França.

Ravelli exporta também em países do hemisfério sul garantindo uma forte presença geográfica nos 5 continentes.

Os cuidados pela qualidade do produto e do serviço pós-venda de Ravelli tem como objetivo de garantir a satisfação total do Cliente final.

GR

H Ravelli είναι μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες που παράγουν σόμπες, τζάκια, λέβητες, και κουζίνες που λειτουργούν με κάυσιμα από ανανεώσιμες πηγές όπως pellet και ξύλα.

Χάρη στις επενδύσεις σε Έρευνα και Καινοτομία, η Ravelli εξάγει την αριστεία του Made in Italy σε περισσότερες από 40 χώρες, έχοντας ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και με δύο θυγατρικές, μία στις ΗΠΑ και μία στη Γαλλία.

Η Ravelli εξάγει και στις χώρες του Νότιου ημισφαιρίου εξασφαλίζοντας ισχυρή γεωγραφική παρουσία και στις 5 ηπείρους. Η φροντίδα της Ravelli στην ποιότητα του προϊόντος και στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση στοχεύουν στη διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης του πελάτη.

ÍNDICE

INDEKS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

CONVECTION SYSTEM	10
AIR SYSTEM	12
FLOW SYSTEM	14
HYDRO SYSTEM	16
COOKING SYSTEM	18
ZERO PHILOSOPHY	20

ESTUFA DE PELLET / SALAMANDRA A PELLET PILLE BRÆNDEOVNE / ΣΟΜΠΕΣ PELLET					
ARIA	26	INFINITY PLUS 9 V	88	RBV 708	148
ALFA	28	INFINITY PLUS 11 V	90	RBV 808	150
ALFA S	30	CHIARA S	92	RBV 810	152
R-EVOLUTION 7	32	RC 70	94	R 1000	154
R-EVOLUTION 9	34	RC 120 TOUCH	96	RBC 810	156
R-EVOLUTION 11	36	VITTORIA C	98	RBC 812	158
VELA 7	38	R-EVOLUTION 7 C	100	RCV 1000 L	160
VELA 9	40	R-EVOLUTION 9 C	102	RCV 1000	162
VELA 11	42	R-EVOLUTION 11 C	104	HRB 150	164
CLASSIC 7	44	VELA 7 C	106	HRB 160	166
CLASSIC 9	46	VELA 9 C	108	HRB 200	168
CLASSIC 11	48	VELA 11 C	110		
INFINITY PLUS 7	50	CLASSIC 7 C	112	COCINAS DE PELLET / COZINHAS A PELLET PILLEFYRET KOMFUR / ΚΟΥΖΙΝΕΣ PELLET	
INFINITY PLUS 9	52	CLASSIC 9 C	114	MIA 90	170
INFINITY PLUS 11	54	CLASSIC 11 C	116		
OLIMPIA	56	INFINITY PLUS 7 C	118	CALDERAS DE PELLET / CALDEIRAS A PELLET TRÆPILLEKEDLER / ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET	
R 70	58	INFINITY PLUS 9 C	120	HR EVO 170	172
RV 80	60	INFINITY PLUS 11 C	122	HR EVO 250	174
RV 100	62	OLIVIA STEEL	124	HR EVO 290	176
RV 110	64	SNELLINA PLUS	126	HR EVO 350	178
RV 120 TOUCH	66	HRV 100 TOUCH	128	HR EVO 390	180
R-EVOLUTION 7 V	68	HRV 100 GLOBE	130		
R-EVOLUTION 9 V	70	HRV 120 GLOBE	132	ESTUFA DE LEÑA / SALAMANDRA A LENHA BRÆNDEOVNE / ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ	
R-EVOLUTION 11 V	72	HRV 140 TOUCH	134	ALBA	182
VELA 7 V	74	HRV 140 GLOBE	136	ALBA STEEL	184
VELA 9 V	76	HRV 160 TOUCH	138	LIA	186
VELA 11 V	78	HRV 160 TOUCH STEEL	140	LIA STEEL	188
CLASSIC 7 V	80	HRV 200 TOUCH	142		
CLASSIC 9 V	82	HR 160 SNELLA PLUS	144		
CLASSIC 11 V	84				
INFINITY PLUS 7 V	86	CHIMENEAS DE PELLET / RECUPERADORES A PELLET / PILLE INDSATSER / ΤΖΑΚΙΑ PELLET			
		RBV 706	146		

CONVECTION

system



ESP

Confort natural

El sistema de calefacción a transmisión natural reproduce los movimientos convectivos presentes en naturaleza, generando un confortable calor que se difunde uniformemente en la habitación. La ausencia de ventilación forzada garantiza el máximo silencio y el aire resulta más sano porque utilizando el movimiento convectivo natural, no se levanta el polvo presente en el entorno.

PORT

Confort natural

O sistema de aquecimento a convexão natural reproduz os movimentos de convecção conhecidos em natureza, produzindo um calor confortável que espalha-se homogeneamente no ambiente. A ausência de ventilação forçada assegura o máximo silêncio e o ar é mais saudável porque, aproveitando do movimento de convexão natural, não move a poeira presente no ambiente.

DEN

Naturlig komfort

Det naturlige konvektionsvarmesystem gengiver den varmeveksling, der er til stede i naturen, og frembringer behagelig varme, som spredes ensartet i rummet. Fravalget af tvungen ventilation garanterer total stilhed. Luften er sundere, fordi det støv, der er til stede i rummet, ikke bliver tvunget rundt, ved at udnytte den naturlige konvektion.

GR

Φυσική άνεση

Το σύστημα φυσικής μεταφοράς θερμότητας αναπαράγει την κίνηση των ρευστών στη φύση παράγοντας μια άνετη ζέση που διαχέεται ομοιόμορφα στο περιβάλλον. Η απουσία μηχανικού αερισμού εγγυάται την μέγιστη απουσία θορύβου και η ατμόσφαιρα είναι πιο υγιεινή επειδή χάρη στη φυσική ροή του αέρα δεν ανακινείται η σκόνη που υπάρχει στον χώρο.



Trasmisión natural
 Convexão natural
 Naturlige konvektion
 Φυσική συναγωγή

AIR system



ESP

El fuego con los pies en la tierra

El sistema de calefacción a transmisión natural reproduce los movimientos convectivos presentes en naturaleza, generando un confortable calor que se difunde uniformemente en la habitación.

La ausencia de ventilación forzada garantiza el máximo silencio y el aire resulta más sano porqué utilizando el movimiento convectivo natural, no se levanta el polvo presente en el entorno.

PORT

O fogo com os pés no chão

O sistema de Air trabalha através de dispositivos de ar forçada que asseguram o aquecimento necessário para um único ambiente de mais o menos amplitude. Utiliza só combustível natural pellet ou lenha, ecológico e limpo, para um baixo impacto ambiental. A gama Air é composta por inúmeros modelos que com diferentes potências, revestimento e design.

DAN

Ild "helt ned på jorden"

Air-systemet kan med konvektionsblæser, levere opvarmning i rummet, uanset størrelse. Air-systemet benytter det naturlige brændsel, træpiller. Miljøvenlig og ren, for en lav miljøpåvirkning. Air-serien består af adskillige modeller, der adskiller sig i effekt, beklædninger og design.

GR

Η φωτιά με τα πόδια στη γη

Το σύστημα Air λειτουργεί με συσκευές που κατευθύνουν τον αέρα οι οποίες εγγυώνται τη θέρμανση που χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο δωμάτιο. Χρησιμοποιεί μόνο φυσικά καύσιμα, pellet ή ξύλα, οικολογικά και καθαρά, για ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Η σειρά Air αποτελείται από πολλά μοντέλα που διαφέρουν, όχι μόνο στην ισχύ αλλά και στην εξωτερική επένδυση και το design.



Ventilación
Ventilação
Ventilation
Εξαερισμός

FLOW system



ESP

Bienestar en toda la casa

El sistema Flow difunde el calor en más ambientes de la casa completándose con el sistema de calefacción existente o sustituyéndose perfectamente. Su empleo permite un riguroso control de la difusión del calor entre las varias habitaciones en las que el aire está canalizado.

PORT

Conforte na casa inteira

O sistema Flow espalha o calor em diferentes ambientes da casa, complementando-se com o sistema de aquecimento existente o substituindo-se perfeitamente a isso. O seu uso permite um rigoroso control da difusão do calor entre as várias salas onde é canalizada o ar.

DAN

Velvære i hele huset

Flow -systemet spredde varme til de fleste rum i huset, integreret med det eksisterende varmesystem eller erstatter det helt. Anvendelsen tillader total kontrol over varmefordelingen mellem de forskellige rum, hvor luften ledes hen.

GR

Ευεξία σε όλο το σπίτι

Το σύστημα Flow διαχέει τη ζέστη σε περισσότερους χώρους στο σπίτι, συνδεδεμένο με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης ή αντικαθιστώντας το πλήρως. Η χρήση του επιτρέπει αυστηρό έλεγχο της κατανομής της ζέστης στα διάφορα δωμάτια στα οποία κατευθύνουμε τον αέρα.



Canalización hasta 7 metros
 Canalização até 7 metros
 Kanalisering op til 7 meter
 Διοχέτευση έως 7 μέτρα



Calienta el ambiente por irradiación
 Acquecimento ambiente por irradiação
 Opvarmer rummet ved hjælp af varmestråling.
 Διοχέτευση έως 7 μέτρα Θέρμανση με ακτινοβολήση

HYDRO system



ESP

La revolución de los elementos

El sistema Hydro permite calentar la vivienda y al mismo tiempo alimentar tu instalación de agua caliente sanitaria. Con el sistema Hydro puedes reemplazar completamente la tradicional caldera a gasóleo o a metano ahorrando en el consumo y en los costes con una atención particular al medio ambiente.

PORT

A revoluções dos elementos

O sistema Hydro permite aquecer a vivenda e também alimentar o sistema de água quente sanitária. O sistema Hydro pode substituir totalmente as tradicionais caldeiras de gasóleo, LPG ou gás metano, poupando sobre os consumos e custos, com uma atenção especial ao meio ambiente.

DAN

Revolution af elementerne

Hydro systemet giver mulighed for at opvarme hele huset og samtidig opvarme dit forbrugsvand. Med Hydro-systemet kan du helt udskifte den traditionelle olie- eller gasfyrede kedel, hvilket sparer forbrug og omkostninger med særlig hensyn til miljøet.

GR

Η επανάσταση των στοιχείων

Το σύστημα Hydro επιτρέπει τη θέρμανση μιας κατοικίας και ταυτόχρονα την τροφοδοσία με ζεστό νερό.

Με το σύστημα Hydro μπορείς να αντικαταστήσεις πλήρως τον παραδοσιακό λέβητα πετρελαίου ή αερίου, εξοικονομώντας σε κατανάλωση, με ιδιαίτερη φροντίδα για το περιβάλλον.



Se conecta al sistema de calefacción
 Conexão a red de aquecimento
 Anlægget tilsluttes varmeanlægget.
 Συνδέεται με το σύστημα θέρμανσης



Se conecta al agua sanitaria
 Conexão a red de água quente sanitária.
 Anlægget tilsluttes varmtvandsforsyningen.
 Συνδέεται με το σύστημα ύδρευσης

COOKING system



ESP

Ritual sin tiempo

El sistema que permite de cocinar según la naturaleza uniendo la tradición a la innovación. La tecnología incoativa y los materiales de primera calidad de los componentes incrementando el rendimiento y disminuyendo los consumos.

PORT

Ritual sem tempo

Um sistema que permite cozinhar segundo a natureza combinando tradição e inovação. A tecnologia inovadora e os materiais de primeira qualidade dos componentes aumentam o rendimento diminuindo os consumos.

DAN

Tidløs ritual

Cooking systemet er den bedste måde at lave mad naturligt. Sammenlægning af tradition og innovation. Den ultramoderne teknologi og materialer af høj kvalitet øger effektiviteten, samtidig med at forbruget reduceres.

GR

Τελετουργία πέρα από χρόνο

Το σύστημα που επιτρέπει το μαγείρεμα με φυσικό τρόπο συνδέοντας την παράδοση με την καινοτομία. Η καινοτόμα τεχνολογία και τα υψηλής ποιότητας υλικά των εξαρτημάτων αυξάνουν την απόδοση μειώνοντας την κατανάλωση.



Calienta el ambiente por irradiación
 Aquecimento ambiente por irradiação
 Opvarmer rummet ved hjælp af varmeudstråling.
 Θερμαίνει το περιβάλλον με ακτινοβολία



Placa de cocción
 Fogão
 Kogeplade
 Επιφάνεια μαγειρέματος



PHILOSOPHY



ESP

La filosofía que te pone al centro.

Una nueva tipología de estufas inteligentes caracterizadas por la idea de la Zera Philosophy. Una filosofía basada sobre el principio del bienestar cotidiano: el sistema de quemador autolimpiante, la agradable silenciosidad de la convección natural mediante la eliminación de la ventilación forzada, la uniformidad de calefacción sin pérdida de calor.

PORT

A filosofia que Coloca a você no centro.

Uma nova tipologia de salamandras inteligentes que caracterizam-se pelo conceito Zero Philosophy.

Uma filosofia que se baseia nos princípios do bem-estar diário: o sistema do braseiro auto-limpante, a silêncio agradável da convecção naturais devido a la eliminação da ventilação forçada, a uniformidade do calor sem perdas termica.

DAN

Vores filosofi sætter dig i centrum.

En ny type intelligente ovne, kendetegnet ved begrebet Zero Philosophy.

En filosofi baseret på Ravellis principper om daglig velvære og komfort: intelligent brænder, stilheden af den naturlige konvektion, varmen ensartethed uden termisk dispersion.

GR

Η φιλοσοφία που σε βάζει στο κέντρο.

Μια νέα τυπολογία έξυπνων σομπών που τις χαρακτηρίζει η Φιλοσοφία Μηδέν (Zero Philosophy). Μια φιλοσοφία που βασίζεται στις αρχές της καθημερινής ευεξίας: το σύστημα αυτοκαθαριζόμενης σχάρας, η ευχάριστα αθόρυβη φυσική μεταφορά θερμότητας χάρη στην κατάργηση του μηχανικού αερισμού, η ομοιόμορφη ζέστη χωρίς θερμικές απώλειες.

INTELLIGENT BRAZIER

ESP

Cero *manutención diaria. Retómate tu tiempo.*

El brasero autolimpiante a microfusión para una mejor limpieza que minimiza las emisiones.

DAN

Nul *daglig vedligeholdelse. Få din tid tilbage*

Den selvrensende præcisionsstøbte brænder sikre minimal rengøring og minimere emissionerne.

PORT

Manutenção *diaria Zero. recupere o seu tempo.*

O brazeiro auto-limpante em mini-fusão para uma melhor limpeza que minimiza as emissões.

GR

Μηδέν *καθημερινή συντήρηση. Πάρε πίσω τον χρόνο σου.*

Η αυτοκαθαριζόμενος σχάρα με μικροτήξη για καλύτερο καθαρισμό που ελαχιστοποιεί τις εκπομπές.





HERMETIC SYSTEM

ESP

Cero dispersión. Infinita naturalidad.

El sistema de convección reproduce los motivos convectivos presentes en naturaleza, generando un confortable calor que se difunde uniformemente en el ambiente.

DAN

Nul larm. Uendelig stilhed

Systemet tager den luft, der er nødvendig til forbrænding direkte udefra uden at trække kold luft ind i rummet.

PORT

Zero perdas termicas. Infinita natureza.

Este sistema recolhe a ar necessária para a combustão desde o exterior sem atrair ar fria.

GR

Μηδέν θόρυβος. Άπειρη ηρεμία.

Το σύστημα τραβά τον αέρα που είναι απαραίτητος για την καύση από το εξωτερικό χωρίς να στέλνει πίσω κρύο.





100% SAFE

ESP

Cero pensamientos. Infinita seguridad.

Los sensores en las áreas de abertura y cierre, la presencia de otros dispositivos, garantizan la máxima seguridad del producto. Un software de gestión permite de tener todo bajo control.

DAN

Nul bekymringer. Uendelig sikkerhed.

Sensorerne på oplukkelige dele. Sikkerhedsmekanismer beskytter konstruktion og glas mod røggaser. Drifts software gør det muligt at holde alt under kontrol.

PORT

Zero pensamentos. Infinita protecção.

Os sensores nas áreas de abertura e encerramento ea presença de mecanismos asseguram a máxima segurança do produto. Um software de gestão permite controlar todas as funções.

GR

Μηδέν σκέψεις. Άπειρη ασφάλεια.

Οι αισθητήρες στις επιφάνειες ανοίγματος και κλεισίματος, η παρουσία μηχανισμών ασφαλείας αποσοβούν το σπάσιμο του γυαλιού σε περίπτωση διαρροής. Ένα λογισμικό διαχείρισης επιτρέπει να είναι όλα υπό έλεγχο.





PELLET SAVING

ESP

Cero derroches. Máximo ahorro.

Gracias a la combustión optimizada se reduce al mínimo los descartes de pellets. El resultado es un rendimiento térmico elevado y constante, con un consumo reducido del 20%. Para obtener la mejores prestaciones se aconseja utilizar el pellet EN17225-2 Clase A1.

DAN

Nul spild. Maximal besparelse.

Pilleforbruget er minimeret takket være optimeringen af forbrændingen. Resultatet er en højere og konstant energieffektivitet, der kan reducere op imod 20 % af pilleforbruget.

PORT

Zero desperdício. Maxima poupança.

Devido a combustão otimizada, o consumo do pellet é minimizado. O resultado é um rendimento térmico elevado e constante, com um consumo reduzido do 20%. Para obter melhores prestações é recomendado utilizar pellet EN17225-2 Classe A1.

GR

Μηδέν σπατάλη. Μέγιστη εξοικονόμηση.

Χάρη στη βελτιστοποίηση της καύσης μειώνονται στο ελάχιστο τα υπολείμματα pellet. Το αποτέλεσμα είναι μια υψηλή και σταθερή θερμική απόδοση, με κατανάλωση μειωμένη κατά 20%.

ESP

- Top de acero pintado
- Frontal de cristal
- Lateral de majolica
- Zócalo en roble macizo hecho a mano
- Brasero de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top en aço pintado
- Porta vidro
- Lateral en majolica
- Armação em carvalho maciço feito a mão
- Braseiro em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Malet stål top
- Glas front
- Sider af majolica
- Håndlavet massiv ege base
- Støbejerns brændskål
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Μπροστινό τμήμα από τζάμι
- Πλαϊνό από μαγιολική
- Βάση από μασίφ βελανιδιά δουλεμένη στο χέρι
- Σχάρα από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





ARIA


POT. TOT. KW
2,7 - 6

POT. NOM. KW
2,4 - 5,3



BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ






NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ



15a B-VG



BImSchV2



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,54 - 1,24**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **90,8 - 89,4**

Tubo salida humos

Saida de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **18**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **14 - 33**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **60**

Peso neto

Peso líquido
Nettonvægt
Καθαρό βάρος

Kg **127**



ESP

- Top de hierro colado
- Lateral de acero pintado
- Superficie de cambio térmico de hierro colado
- Salida trasera y lateral de humos de serie
- Palmar touch

POR

- Top en ferro fundido
- Lateral en aço pintado
- Superficie de permuta de calor en ferro fundido
- Salida trasera y lateral de humos de serie
- Comando remoto touch

DAN

- Støbejerns top
- Malet stål sider
- Varmeveksler i støbejern
- Bagud og siderørs udgang inkluderet
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Μπροστινό τμήμα από τζάμι
- Πλαϊνό από μαγιολική
- Βάση από μασίφ βελανιδιά δουλεμένη στο χέρι
- Σχάρα από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής



CONVECTION
system

ALFA

POT. TOT. KW
2,3 - 7,2


POT. NOM. KW
2,1 - 6,5



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO

BRONCE
BRONZE
BRONZE
ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ

- 100% SAFE
- INTELLIGENT
BRAZIER
- HERMETIC
SYSTEM







15a B-VG



BImSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,5 - 1,5

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% 92,7 - 90,5

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 15

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h 10 - 31

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W 21

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg 140

ESP

- Top de hierro colado
- Lateral de acero pintado
- Superficie de cambio térmico de hierro colado
- Salida de humos lateral y superior de serie
- Palmar touch

POR

- Top en ferro fundido
- Lateral en aço pintado
- Superficie de permuta de calor en ferro fundido
- Saída de fumos lateral e superior de série
- Comando remoto touch

DAN

- Støbejerns top
- Malet stål sider
- Varmeveksler i støbejern
- Top og side røgdugang inkluderet
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Επιφάνεια θερμικής ανταλλαγής από χυτοσίδηρο
- Μπροστινή και πλαϊνή έξοδος καυσαερίων, στάνταρντ εξοπλισμός
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





ALFA S

POT. TOT. KW
2,3 - 7,2


POT. NOM. KW
2,1 - 6,5



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO

BRONZE
BRONZE
BRONZE
ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







15a B-VG



BImSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,5 - 1,5**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **92,7 - 90,5**

Tubo salida humos

Saida de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **15**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **10 - 31**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **21**

Peso neto

Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg **145**

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lateral de acero pintado
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Lateral em aço pintado
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Sort stål front
- Malet stål sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CONVECTION
system

R-EVOLUTION 7

POT. TOT. KW
3,4 - 7,4

POT. NOM. KW
3,3 - 6,9




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ


SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ

CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN



BImSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,7 - 1,53

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 92,9

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

13 - 28

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

175



ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lateral de acero pintado o majolica
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Lateral em aço pintado ou mayolica
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Sort stål front
- Stål eller keramik sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πλαϊνό από χάλυβα ή κεραμικό
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CONVECTION
system

R-EVOLUTION 9

POT. TOT. KW
3,4 - 9,1

POT. NOM. KW
3,3 - 8,3



ACCIAIO VERNICIATO / PAINTED STEEL / ACIER LAQUÉ / LACKIERTEM STAHL

BLANCO	NEGRO	BURDEOS	SILVER	CORTEN
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	SILVER	CORTEN
HVID	SORT	BORDEAUX	SILVER	CORTEN
ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΑΞΗΜΙ	CORTEN



CERAMICA / MAJOLICA / FAÏENCE / MAJOLIKA

BLANCO	AZUL	BURDEOS
BRANCO	AZUL	BURDEAUX
HVID	BLUE	BORDEAUX
ΛΕΥΚΟ	ΜΠΛΕ	ΜΠΟΡΝΤΩ






EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,71 - 1,87**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **95,5 - 90,6**

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **22**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **12 - 30**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **26**

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg **180**



ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lateral de acero pintado o majolica
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Lateral em aço pintado ou majolica
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Sort stål front
- Stål eller keramik sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πλαϊνό από χάλυβα ή κεραμικό
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CONVECTION
system

R-EVOLUTION 11

POT. TOT. KW
4 - 11,1

POT. NOM. KW
3,8 - 10,2




ACCIAIO VERNICIATO / PAINTED STEEL / ACIER LAQUÉ / LACKIERTEM STAHL

BLANCO	NEGRO	BURDEOS	SILVER	CORTEN
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	SILVER	CORTEN
HVID	SORT	BORDEAUX	SILVER	CORTEN
ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΑΣΗΜΙ	CORTEN



CERAMICA/MAJOLICA/FAÏENCE/MAJOLIKA

BLANCO	AZUL	BURDEOS
BRANCO	AZUL	BURDEAUX
HVID	BLUE	BORDEAUX
ΛΕΥΚΟ	ΜΠΛΕ	ΜΠΟΡΝΤΩ







EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,83 - 2,31**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% **94,6 - 91,7**

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **20**

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h **9 - 24**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W **26**

Peso neto

Peso líquido

Nettovægt

Καθαρό βάρος

Kg **220**

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Lateral delantera de acero pintado
- Lateral trasero de acero negro
- Frente inferior de acero negro
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Lateral de frente em aço pintado
- Lateral traseiro de frente em aço preto
- Frente inferior em aço preto
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Forreste side i malet stål
- Bageste side i sort stål
- Nederste front i sort stål
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστά πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Πίσω πλαϊνό από μαύρο χάλυβα
- Κάτω μπροστά μέρος από μαύρο χάλυβα
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CONVECTION
system

VELA 7

POT. TOT. KW
3,4 - 7,4

POT. NOM. KW
3,3 - 6,9




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ

CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN







EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,70 - 1,53**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% **95,5 - 92,9**

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **20**

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h **13 - 28**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W **26**

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg **185**

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Lateral delantera de acero pintado
- Lateral trasero de acero negro
- Frente inferior de acero negro
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Lateral de frente em aço pintado
- Lateral traseiro de frente em aço preto
- Frente inferior em aço preto
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Forreste side i malet stål
- Bageste side i sort stål
- Nederste front i sort stål
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστά πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Πίσω πλαϊνό από μαύρο χάλυβα
- Κάτω μπροστά μέρος από μαύρο χάλυβα
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CONVECTION
system

VELA 9

POT. TOT. KW
3,4 - 9,1

POT. NOM. KW
3,3 - 8,3




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ




SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ

CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN



BImSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,71 - 1,87**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **95,5 - 90,6**

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **22**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **12 - 30**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **26**

Peso neto

Peso líquido
Nettonvægt
Καθαρό βάρος

Kg **190**

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Lateral delantera de acero pintado
- Lateral trasero de acero negro
- Frente inferior de acero negro
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Lateral de frente em aço pintado
- Lateral traseiro de frente em aço preto
- Frente inferior em aço preto
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Forreste side i malet stål
- Bageste side i sort stål
- Nederste front i sort stål
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστά πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Πίσω πλαϊνό από μαύρο χάλυβα
- Κάτω μπροστά μέρος από μαύρο χάλυβα
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CONVECTION
system

VELA 11

POT. TOT. KW
4 - 11,1

POT. NOM. KW
3,8 - 10,2



BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ


NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ

CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,83 - 2,31**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% **94,6 - 91,7**

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **20**

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h **9 - 24**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W **26**

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg **230**

ESP

- Top de acero negro
- Puerta de hierro colado
- Frontal y lateral superior e inferior de majolica
- Palmar touch

POR

- Top en aço preto
- Porta en ferro fundido
- Frente e lado superior e inferior en mayolica
- Comando remoto touch

DAN

- Top i stål front
- Støbejernsdør
- Øverste og nederste front og side i keramik
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος και πάνω και κάτω πλαϊνά από κεραμικό
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CONVECTION
system

CLASSIC 7

POT. TOT. KW
3,4 - 7,4

POT. NOM. KW
3,3 - 6,9




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

VERDE
VERDE
GRØN
ΧΛΩΡΟΣ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







EN 14785



BIMSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,70 - 1,53**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% **95,5 - 92,9**

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **20**

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h **13 - 28**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W **26**

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg **195**

ESP

- Top de acero negro
- Puerta de hierro colado
- Frontal y lateral superior e inferior de majolica
- Palmar touch

POR

- Top en aço preto
- Porta en ferro fundido
- Frente e lado superior e inferior en mayolica
- Comando remoto touch

DAN

- Top i stål front
- Støbejernsdør
- Øverste og nederste front og side i keramik
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος και πάνω και κάτω πλαϊνά από κεραμικό
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής






CLASSIC 9

POT. TOT. KW
3,4 - 9,1

POT. NOM. KW
3,3 - 8,3








BLANCO	NEGRO	BURDEOS	VERDE
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	VERDE
HVID	SORT	BORDEAUX	GRØN
ΛΕΥΚΟ	MAYPO	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΧΛΩΡΟΣ



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,71 - 1,87

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% 95,5 - 90,6

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 22

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h 12 - 30

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W 26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg 200

ESP

- Top de acero negro
- Puerta de hierro colado
- Frontal y lateral superior e inferior de majolica
- Palmar touch

POR

- Top en aço preto
- Porta en ferro fundido
- Frente e lado superior e inferior en mayolica
- Comando remoto touch

DAN

- Top i stål front
- Støbejernsdør
- Øverste og nederste front og side i keramik
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος και πάνω και κάτω πλαϊνά από κεραμικό
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CONVECTION
system

CLASSIC 11

POT. TOT. KW
4 - 11,1

POT. NOM. KW
3,8 - 10,2




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

VERDE
VERDE
GRØN
ΧΛΩΡΟΣ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,83 - 2,31**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% **94,6 - 91,7**

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **20**

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h **9 - 24**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W **26**

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg **240**

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lados de vidrio
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Fianco em vidro
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Sort stål front
- Glas sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πλαϊνά από γυαλί
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CONVECTION
system

INFINITY PLUS 7

POT. TOT. KW
3,4 - 7,4

POT. NOM. KW
3,3 - 6,9




BLANCO GLASS
BRANCO GLASS
HVID GLAS
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ

NEGRO GLASS
PRETO GLASS
SORT GLAS
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ

AZUL GLASS
AZUL GLASS
BLUE GLAS
ΜΠΛΕ ΓΥΑΛΙ





SILVER GLASS
SILVER GLASS
SILVER GLAS
ΑΣΗΜΙ ΓΥΑΛΙ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,70 - 1,53**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% **95,5 - 92,9**

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **20**

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h **13 - 28**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W **26**

Peso neto

Peso líquido

Nettonvægt

Καθαρό βάρος

Kg **175**

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lados de vidrio
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Fianco em vidro
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Sort stål front
- Glas sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πλαϊνά από γυαλί
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CONVECTION
system

INFINITY PLUS 9

POT. TOT. KW
3,4 - 9,1

POT. NOM. KW
3,3 - 8,3




BLANCO GLASS
BRANCO GLASS
HVID GLAS
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ

NEGRO GLASS
PRETO GLASS
SORT GLAS
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ

AZUL GLASS
AZUL GLASS
BLUE GLAS
ΜΠΛΕ ΓΥΑΛΙ

SILVER GLASS
SILVER GLASS
SILVER GLAS
ΑΣΗΜΙ ΓΥΑΛΙ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM






EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,71 - 1,87**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% **95,5 - 90,6**

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **22**

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h **12 - 30**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W **26**

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg **180**

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lados de vidrio
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Fianco em vidro
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Sort stål front
- Glas sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πλαϊνά από γυαλί
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CONVECTION
system

INFINITY PLUS 11

POT. TOT. KW

4 - 11,1

POT. NOM. KW

3,8 - 10,2



BLANCO GLASS
BRANCO GLASS
HVID GLAS
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ

NEGRO GLASS
PRETO GLASS
SORT GLAS
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ

AZUL GLASS
AZUL GLASS
BLUE GLAS
ΜΠΛΕ ΓΥΑΛΙ

SILVER GLASS
SILVER GLASS
SILVER GLAS
ΑΣΗΜΙ ΓΥΑΛΙ







EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,83 - 2,31

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

94,6 - 91,7

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

9 - 24

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

220

ESP

- Revestimiento en aglomerado marmóreo
- Superficie de cambio térmico de hierro colado
- Salida humos superior o lateral opcional
- Palmar touch

POR

- Revestimento em mármore aglomerado
- Superfície de permuta de calor em ferro fundido
- Saída de fumos superior o lateral opcional
- Comando remoto touch

DAN

- Marmor belagt kappe
- Varmeveksler i støbejern
- Valgfri top eller side rørs udgang
- Touch fjernbetjening

GR

- Επένδυση από συσσωματωμένο μάρμαρο
- Επιφάνεια θερμικής ανταλλαγής από χυτοσίδηρο
- Προαιρετική άνω ή πλευρική έξοδος καυσαερίων
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CONVECTION
system

OLIMPIA

POT. TOT. KW
3,5 - 8,9

POT. NOM. KW
3,2 - 8




STONE



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,72 - 1,8**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **92,6 - 90**

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capaciadade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **15**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **8 - 21**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **22**

Peso neto

Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg **180**



ESP

- Top de majolica
- Lateral de acero pintado
- Frontal de hierro colado redondeado
- Braseiro de hierro colado
- Salida humos superior o lateral opcional

POR

- Top em majolica
- Lateral en aço pintado
- Frontal de hierro colado redondeado
- Braseiro em ferro fundido
- Saída de fumos superior o lateral opcional

DAN

- Majolica top
- Malet stål sider
- Rundet støbejerns front
- Støbejerns brændskål
- Valgfri top eller side rørs udgang

GR

- κορυφή στην μαγιολική
- Πλαϊνό από επχρωματισμένο χάλυβα
- Στρογγυλεμένο μπροστινό τμήμα από χυτοσίδηρο
- Σχάρα από χυτοσίδηρο
- Προαιρετική άνω ή πλευρική έξοδος καυσαερίων



R 70

POT. TOT. KW


3,2 - 7,1

POT. NOM. KW

2,9 - 6,4



BLANCO BRANCO HVID ΛΕΥΚΟ	NEGRO PRETO SORT ΜΑΥΡΟ	BURDEOS BURDEAUX BORDEAUX ΜΠΟΡΝΤΩ	AVELLANA AVELÃ HASSELNØD ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ	CREMA PERGAMINHO PERGAMENT ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ
-----------------------------------	---------------------------------	--	---	---



376-P-018-2016

certificazione



EN 14785

HETAS

15a B-VG

BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,65 - 1,48

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

92,2 - 90,8

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

15

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

10 - 23

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

110

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

115

ESP

- Top de hierro colado
- Revestida de majolica
- Braserо de hierro colado
- Mando a distancia

POR

- Top en ferro fundido
- Revestimento em majolica
- Braseiro em ferro fundido
- Comando remoto

DAN

- Støbejerns top
- Majolica beklædning
- Støbejerns brændskål
- Fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Επένδυση από μαγιολική
- Σχάρα από χυτοσίδηρο
- Τηλεχειριστήριο






RV 80

POT. TOT. KW
3,2 - 8

POT. NOM. KW
2,9 - 7,3



BLANCO	NEGRO	BURDEOS	AVELLANA	CREMA
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	AVELÃ	PERGAMINHO
HVID	SORT	BORDEAUX	HASSELNØD	PERGAMENT
ΛΕΥΚΟ	MAYPO	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ	ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ







15a B-VG



BimSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,65 - 1,67**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **92,2 - 90,5**

Tubo salida humos

Saida de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **15**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **9 - 23**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **110**

Peso neto

Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg **115**

ESP

- Top de majolica
- Lateral de aluminio
- Braseiro de hierro colado
- Mando a distancia

POR

- Top em majolica
- Lateral en alumínio
- Braseiro em ferro fundido
- Comando remoto

DAN

- Majolica top
- Sider af aluminium
- Støbejerns brændskål
- Fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαγιολική
- Πλαϊνό από αλουμίνιο
- Σχάρα από χυτοσίδηρο
- Τηλεχειριστήριο






RV 100

POT. TOT. KW
3 - 11,5

POT. NOM. KW
2,8 - 10



BLANCO	NEGRO	BURDEOS
BRANCO	PRETO	BURDEAUX
HVID	SORT	BORDEAUX
ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΟΡΝΤΩ





3YR-P-000-2016
certificat de garantie

EN 14785

15a B-VG



BlmSchV2



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,6 - 2,4

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% 91 - 87,5

Tubo salida humos

Saida de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 25

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h 10 - 41

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W 110

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg 130



ESP

- Top de hierro colado
- Revestida de majolica
- Brasero de hierro colado
- Mando a distancia

POR

- Top en ferro fundido
- Revestimento em mayolica
- Braseiro em ferro fundido
- Comando remoto

DAN

- Majolica top
- Aluminiums sider
- Støbejerns brændskål
- Fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Επένδυση από μαγιολική
- Σχάρα από χυτοσίδηρο
- Τηλεχειριστήριο



RV 110

POT. TOT. KW
3 - 11,5

POT. NOM. KW
2,8 - 10



BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

TERRA D'ORIENTE
TERRA D'ORIENTE
TERRA D'ORIENTE
TERRA D'ORIENTE




CREMA
PERGAMINHO
PERGAMENT
ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ



15a B-VG



BimSchV2



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,6 - 2,4

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% 91 - 87,5

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 25

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h 9 - 37

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W 115

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg 145

ESP

- Top y frontal de hierro colado
- Lateral de acero pintado
- Palmar touch

POR

- Top e frontal em ferro fundido
- Lateral em aço pintado
- Comando remoto touch

DAN

- Top og front i støbejern
- Koldbearbejdet stålsider
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και μπροστινό από χυτοσίδηρο
- Πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Οθόνη αφής





RV 120 TOUCH

POT. TOT. KW
4,2 - 12


POT. NOM. KW
4 - 10,6








BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ



BIMSchV2



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,9 - 2,5**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% **94,4 - 88,2**

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **23**

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h **15 - 26**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W **105**

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg **190**



ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero con rejilla
- Lateral de acero pintado
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta en ferro fundido
- Frontal en aço com grelha
- Lateral en aço pintado
- Armação en ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Stål front med rist
- Malet stål sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από χάλυβα με σχάρα
- Πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





AIR CONVECTION
system

R-EVOLUTION 7 V

POT. TOT. KW

3,4 - 7,4

POT. NOM. KW

3,3 - 6,9



BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ


NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ

CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,70 - 1,53

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 92,9

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

13 - 28

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonvægt

Καθαρό βάρος

Kg

175

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero con rejilla
- Lateral de acero pintado o majolica
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta en ferro fundido
- Frontal en aço com grelha
- Lateral en aço pintado ou mayolica
- Armação en ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Stål front med rist
- Stål eller keramik sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από χάλυβα με σχάρα
- Πλαϊνό από χάλυβα ή κεραμικό
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής



R-EVOLUTION 9 V

POT. TOT. KW
3,4 - 9,1

POT. NOM. KW
3,3 - 8,3




ACCIAIO VERNICIATO / PAINTED STEEL/ACIER LAQUÉ/LACKIERTEM STAHL

BLANCO	NEGRO	BURDEOS	SILVER	CORTEN
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	SILVER	CORTEN
HVID	SORT	BORDEAUX	SILVER	CORTEN
ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΑΞΗΜΙ	CORTEN






CERAMICA/MAJOLICA/FAÏENCE/MAJOLIKA

BLANCO	AZUL	BURDEOS
BRANCO	AZUL	BURDEAUX
HVID	BLUE	BORDEAUX
ΛΕΥΚΟ	ΜΠΛΕ	ΜΠΟΡΝΤΩ



BimSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,71 - 1,87

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% 95,5 - 90,6

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 22

Autonomía

Autonomía
Autonomi
Αυτονομία

h 12 - 30

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W 26

Peso neto

Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg 180



ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero con rejilla
- Lateral de acero pintado o majolica
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço com grelha
- Lateral em aço pintado ou majolica
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Stål front med rist
- Stål eller keramik sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από χάλυβα με σχάρα
- Πλαϊνό από χάλυβα ή κεραμικό
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





AIR CONVECTION
system

R-EVOLUTION 11 V

POT. TOT. KW

4 - 11,1

POT. NOM. KW

3,8 - 10,2




ACCIAIO VERNICIATO / PAINTED STEEL / ACIER LAQUÉ / LACKIERTEM STAHL

BLANCO	NEGRO	BURDEOS	SILVER	CORTEN
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	SILVER	CORTEN
HVID	SORT	BORDEAUX	SILVER	CORTEN
ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΑΣΗΜΙ	CORTEN



CERAMICA/MAJOLICA/FAÏENCE/MAJOLIKA

BLANCO	AZUL	BURDEOS
BRANCO	AZUL	BURDEAUX
HVID	BLUE	BORDEAUX
ΛΕΥΚΟ	ΜΠΛΕ	ΜΠΟΡΝΤΩ






CE
EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,83 - 2,31

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

94,6 - 91,7

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

9 - 24

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

220

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Lateral delantera de acero pintado
- Lateral trasero de acero negro
- Frente inferior de acero negro
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Lateral de frente em aço pintado
- Lateral traseiro de frente em aço preto
- Frente inferior em aço preto
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Forreste side i malet stål
- Bageste side i sort stål
- Nederste front i sort stål
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστά πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Πίσω πλαϊνό από μαύρο χάλυβα
- Κάτω μπροστά μέρος από μαύρο χάλυβα
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής



VELA 7 V

POT. TOT. KW
3,4 - 7,4

POT. NOM. KW
3,3 - 6,9



BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ


NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ




CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,70 - 1,53

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% 95,5 - 92,9

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h 13 - 28

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W 26

Peso neto

Peso líquido

Nettonvægt

Καθαρό βάρος

Kg 185

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Lateral delantera de acero pintado
- Lateral trasero de acero negro
- Frente inferior de acero negro
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta en ferro fundido
- Lateral de frente en aço pintado
- Lateral traseiro de frente en aço preto
- Frente inferior en aço preto
- Armação en ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Forreste side i malet stål
- Bageste side i sort stål
- Nederste front i sort stål
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστά πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Πίσω πλαϊνό από μαύρο χάλυβα
- Κάτω μπροστά μέρος από μαύρο χάλυβα
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





AIR CONVECTION
system

VELA 9 V

POT. TOT. KW
3,4 - 9,1

POT. NOM. KW
3,3 - 8,3




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ






SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ

CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,71 - 1,87**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **95,5 - 90,6**

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **22**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **12 - 30**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **26**

Peso neto

Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg **190**

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Lateral delantera de acero pintado
- Lateral trasero de acero negro
- Frente inferior de acero negro
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta en ferro fundido
- Lateral de frente en aço pintado
- Lateral traseiro de frente en aço preto
- Frente inferior en aço preto
- Armação en ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Forreste side i malet stål
- Bageste side i sort stål
- Nederste front i sort stål
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστά πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Πίσω πλαϊνό από μαύρο χάλυβα
- Κάτω μπροστά μέρος από μαύρο χάλυβα
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





VELA 11 V

POT. TOT. KW
4 - 11,1

POT. NOM. KW
3,8 - 10,2



BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ


NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ

CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,83 - 2,31

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% 94,6 - 91,7

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h 9 - 24

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W 26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg 230

ESP

- Top de acero negro
- Puerta de hierro colado
- Frontal y lateral superior e inferior de majolica
- Palmar touch

POR

- Top en aço preto
- Porta en ferro fundido
- Frente e lado superior e inferior en mayolica
- Comando remoto touch

DAN

- Top i stål front
- Støbejernsdør
- Øverste og nederste front og side i keramik
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος και πάνω και κάτω πλαινά από κεραμικό
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CLASSIC 7 V

POT. TOT. KW

3,4 - 7,4

POT. NOM. KW

3,3 - 6,9




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

VERDE
VERDE
GRØN
ΧΛΩΡΟΣ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,70 - 1,53

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 92,9

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

13 - 28

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

195

ESP

- Top de acero negro
- Puerta de hierro colado
- Frontal y lateral superior e inferior de majolica
- Palmar touch

POR

- Top en aço preto
- Porta en ferro fundido
- Frente e lado superior e inferior en mayolica
- Comando remoto touch

DAN

- Top i stål front
- Støbejernsdør
- Øverste og nederste front og side i keramik
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος και πάνω και κάτω πλαϊνά από κεραμικό
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





AIR CONVECTION
system

CLASSIC 9 V

POT. TOT. KW

3,4 - 9,1

POT. NOM. KW

3,3 - 8,3




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

VERDE
VERDE
GRØN
ΧΛΩΡΟΣ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,71 - 1,87

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 90,6

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

22

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

12 - 30

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonvægt

Καθαρό βάρος

Kg

200

ESP

- Top de acero negro
- Puerta de hierro colado
- Frontal y lateral superior e inferior de majolica
- Palmar touch

POR

- Top en aço preto
- Porta en ferro fundido
- Frente e lado superior e inferior en mayolica
- Comando remoto touch

DAN

- Top i stål front
- Støbejernsdør
- Øverste og nederste front og side i keramik
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος και πάνω και κάτω πλαϊνά από κεραμικό
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





CLASSIC 11 V

POT. TOT. KW
4 - 11,1

POT. NOM. KW
3,8 - 10,2



BLANCO	NEGRO	BURDEOS	VERDE
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	VERDE
HVID	SORT	BORDEAUX	GRØN
ΛΕΥΚΟ	MAYPO	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΧΛΩΡΟΣ








EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,83 - 2,31**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% **94,6 - 91,7**

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **20**

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h **9 - 24**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W **26**

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg **240**

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lados de vidrio
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Fianco em vidro
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Stål front med rist
- Glas sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από χάλυβα με σχάρα
- Πλαϊνά από γυαλί
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





AIR CONVECTION
system

INFINITY PLUS 7 V

POT. TOT. KW

3,4 - 7,4

POT. NOM. KW

3,3 - 6,9




BLANCO GLASS
BRANCO GLASS
HVID GLAS
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ

NEGRO GLASS
PRETO GLASS
SORT GLAS
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ

AZUL GLASS
AZUL GLASS
BLUE GLAS
ΜΠΛΕ ΓΥΑΛΙ




SILVER GLASS
SILVER GLASS
SILVER GLAS
ΑΣΗΜΙ ΓΥΑΛΙ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,70 - 1,53

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 92,9

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

13 - 28

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

175

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lados de vidrio
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Fianco em vidro
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Stål front med rist
- Glas sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από χάλυβα με σχάρα
- Πλαϊνά από γυαλί
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





**AIR CONVECTION
system**

INFINITY PLUS 9 V

POT. TOT. KW

3,4 - 9,1

POT. NOM. KW

3,3 - 8,3



BLANCO GLASS
BRANCO GLASS
HVID GLAS
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ

NEGRO GLASS
PRETO GLASS
SORT GLAS
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ

AZUL GLASS
AZUL GLASS
BLUE GLAS
ΜΠΛΕ ΓΥΑΛΙ

SILVER GLASS
SILVER GLASS
SILVER GLAS
ΑΣΗΜΙ ΓΥΑΛΙ






EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,71 - 1,87

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 90,6

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

22

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

12 - 30

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

180



ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lados de vidrio
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Fianco em vidro
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Stål front med rist
- Glas sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από χάλυβα με σχάρα
- Πλαϊνά από γυαλί
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





AIR CONVECTION
system

INFINITY PLUS 11 V

POT. TOT. KW

4 - 11,1

POT. NOM. KW

3,8 - 10,2



BLANCO GLASS
BRANCO GLASS
HVID GLAS
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ

NEGRO GLASS
PRETO GLASS
SORT GLAS
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ

AZUL GLASS
AZUL GLASS
BLUE GLAS
ΜΠΛΕ ΓΥΑΛΙ

SILVER GLASS
SILVER GLASS
SILVER GLAS
ΑΣΗΜΙ ΓΥΑΛΙ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM






CE
EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,83 - 2,31

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

94,6 - 91,7

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

9 - 24

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

220

ESP

- Top de hierro colado
- Frontal y lateral de acero pintado
- Amplia visión de la llama con cristal angular
- Superficie de cambio térmico de hierro colado
- Salida humos superior opcional
- Palmar touch

POR

- Top en ferro fundido
- Frontal y lateral en aço pintado
- Amplia visión de la llama con cristal angular
- Superficie de permuta de calor en ferro fundido
- Saida de fumos suprior opcional
- Comando remoto touch

DAN

- Støbejerns top
- Malet stål sider og front
- Forbedret udsigt til flammen med vinklet glas
- Varmeveksler i støbejern
- Valgfri topafgang
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Πλαϊνά και μπροστινό τμήμα από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Ορατή φλόγα με το τζάμι υπό γωνία
- Επιφάνεια θερμικής ανταλλαγής από χυτοσίδηρο
- Προαιρετική άνω έξοδος καυσαερίων
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





AIR CONVECTION
system

CHIARA S

POT. TOT. KW
3,5 - 11,2


POT. NOM. KW
3,3 - 9,6







BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM



BimSchV2



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,7 - 2,3**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% **93,7 - 85,6**

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **18**

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h **7 - 25**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W **38**


Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg **200**



ESP

- Top de majolica
- Frontal completamente de hierro colado curvado
- Lateral de acero pintado
- Braseiro de hierro colado
- Salida humos lateral opcional
- Mando a distancia

POR

- Top em majolica
- Frontal completamente em ferro fundido recurvado
- Lateral en aço pintado
- Braseiro em ferro fundido
- Saída de fumos lateral opcional
- Comando remoto

DAN

- Majolica top
- Rundet støbejerns front
- Koldbearbejdet stålsider
- Støbejerns brændskål
- Mulighed for side rørs afgang
- Fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαγιολική
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής
- Πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Σχάρα από χυτοσίδηρο
- Πλαϊνή έξοδος καυσαερίων, προαιρετική
- Τηλεχειριστήριο




RC 70

POT. TOT. KW
3,6 - 8,1

POT. NOM. KW
3,3 - 7,4






BLANCO	NEGRO	BURDEOS	AVELLANA	CREMA
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	AVELÃ	PERGAMINHO
HVID	SORT	BORDEAUX	HASSELNØD	PERGAMENT
ΛΕΥΚΟ	MAYPO	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ	ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ



15a B-VG



BlmSchV2



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,73 - 1,7

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% 92,5 - 90,3

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 13

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h 7,5 - 17

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W 160

Peso neto

Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg 107

ESP

- Top y frontal de hierro colado
- Lateral de acero pintado
- Dos ventiladores canalizables
- Palmar touch

POR

- Top e frontal em ferro fundido
- Lateral em aço pintado
- Dois ventiladores canalizáveis
- Comando remoto touch

DAN

- Top og front i støbejern
- Koldbearbejdet stålsider
- To ventilatorer til varmekytning
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και μπροστινό από χυτοσίδηρο
- Πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Δύο ανεμιστήρες κατευθυνόμενοι
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





RC 120 TOUCH

POT. TOT. KW

4,2 - 12,3

POT. NOM. KW

4 - 11



BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ





NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM



BIM SCH V2



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,8 - 2,5

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

94,4 - 89,5

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

23

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

8 - 26

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

115

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

195

ESP

- Top y frontal de hierro colado
- Lateral de majolica
- Dos ventiladores canalizables
- Palmar touch

POR

- Top e frontal em ferro fundido
- Lateral en mayolica
- Dois ventiladores canalizaveis
- Comando remoto touch

DAN

- Top og front i støbejern
- Sider af majolica
- To ventilatorer til varmekøling
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και μπροστινό από χυτοσίδηρο
- Πλαϊνό από μαγιολική
- Δύο ανεμιστήρες κατευθυνόμενοι
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής






VITTORIA C

POT. TOT. KW
4,2 - 12,3




POT. NOM. KW
4 - 11



BLANCO	NEGRO	BURDEOS
BRANCO	PRETO	BURDEAUX
HVID	SORT	BORDEAUX
ΛΕΥΚΟ	MAYPO	ΜΠΟΡΝΤΩ



BIMSchV2



PELLET

Consumo horario de pellet
Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,8 - 2,5

Rendimento min/max potencia
Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% 94,4 - 89,5

Tubo salida humos
Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito
Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 23

Autonomía
Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h 8 - 26

Potencia eléctrica instalada
Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W 115

Peso neto
Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg 195

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lateral de acero pintado
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Lateral em aço pintado
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Sort stål front
- Malet stål sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





FLOW CONVECTION
system

R-EVOLUTION 7 C

POT. TOT. KW
3,4 - 7,4

POT. NOM. KW
3,3 - 6,9



BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ


NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ

CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,70 - 1,53

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 92,9

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

13 - 28

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonvægt

Καθαρό βάρος

Kg

175



ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lateral de acero pintado o majolica
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Lateral em aço pintado ou mayolica
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Sort stål front
- Stål eller keramik sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πλαϊνό από χάλυβα ή κεραμικό
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





FLOW CONVECTION
system

R-EVOLUTION 9 C

POT. TOT. KW

3,4 - 9,1

POT. NOM. KW

3,3 - 8,3




ACCIAIO VERNICIATO / PAINTED STEEL / ACIER LAQUÉ / LACKIERTEM STAHL

BLANCO	NEGRO	BURDEOS	SILVER	CORTEN
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	SILVER	CORTEN
HVID	SORT	BORDEAUX	SILVER	CORTEN
ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΑΣΗΜΙ	CORTEN



CERAMICA/MAJOLICA/FAÏENCE/MAJOLIKA

BLANCO	AZUL	BURDEOS
BRANCO	AZUL	BURDEAUX
HVID	BLUE	BORDEAUX
ΛΕΥΚΟ	ΜΠΛΕ	ΜΠΟΡΝΤΩ







EN 14785



BimSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,71 - 1,87

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 90,6

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

22

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

12 - 30

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

220

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lateral de acero pintado o majolica
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Lateral em aço pintado ou majolica
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Sort stål front
- Stål eller keramik sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πλαϊνό από χάλυβα ή κεραμικό
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





FLOW CONVECTION
system

R-EVOLUTION 11 C

POT. TOT. KW

4 - 11,1

POT. NOM. KW

3,8 - 10,2




ACCIAIO VERNICIATO / PAINTED STEEL / ACIER LAQUÉ / LACKIERTEM STAHL

BLANCO	NEGRO	BURDEOS	SILVER	CORTEN
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	SILVER	CORTEN
HVID	SORT	BORDEAUX	SILVER	CORTEN
ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΑΣΗΜΙ	CORTEN



CERAMICA/MAJOLICA/FAÏENCE/MAJOLIKA

BLANCO	AZUL	BURDEOS
BRANCO	AZUL	BURDEAUX
HVID	BLUE	BORDEAUX
ΛΕΥΚΟ	ΜΠΛΕ	ΜΠΟΡΝΤΩ





EN 14785



BimSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,83 - 2,31

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

94,6 - 91,7

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

9 - 24

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettovægt

Καθαρό βάρος

Kg

220

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Lateral delantera de acero pintado
- Lateral trasero de acero negro
- Frente inferior de acero negro
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Lateral de frente em aço pintado
- Lateral traseiro de frente em aço preto
- Frente inferior em aço preto
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Forreste side i malet stål
- Bageste side i sort stål
- Nederste front i sort stål
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστά πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Πίσω πλαϊνό από μαύρο χάλυβα
- Κάτω μπροστά μέρος από μαύρο χάλυβα
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





FLOW CONVECTION
system

VELA 7 C

POT. TOT. KW
3,4 - 7,4

POT. NOM. KW
3,3 - 6,9




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ

CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN







EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,70 - 1,53**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **95,5 - 92,9**

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **20**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **13 - 28**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **26**

Peso neto

Peso líquido
Nettonvægt
Καθαρό βάρος

Kg **185**

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Lateral delantera de acero pintado
- Lateral trasero de acero negro
- Frente inferior de acero negro
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Lateral de frente em aço pintado
- Lateral traseiro de frente em aço preto
- Frente inferior em aço preto
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Forreste side i malet stål
- Bageste side i sort stål
- Nederste front i sort stål
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστά πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Πίσω πλαϊνό από μαύρο χάλυβα
- Κάτω μπροστά μέρος από μαύρο χάλυβα
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





FLOW CONVECTION
system

VELA 9 C

POT. TOT. KW
3,4 - 9,1

POT. NOM. KW
3,3 - 8,3



BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ


NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ

CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM








EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,71 - 1,87

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 90,6

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

22

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

12 - 30

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

190

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Lateral delantera de acero pintado
- Lateral trasero de acero negro
- Frente inferior de acero negro
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Lateral de frente em aço pintado
- Lateral traseiro de frente em aço preto
- Frente inferior em aço preto
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Forreste side i malet stål
- Bageste side i sort stål
- Nederste front i sort stål
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστά πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Πίσω πλαϊνό από μαύρο χάλυβα
- Κάτω μπροστά μέρος από μαύρο χάλυβα
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής




VELA 11C


POT. TOT. KW
 4 - 11,1


POT. NOM. KW
 3,8 - 10,2



BLANCO	NEGRO	BURDEOS	SILVER	CORTEN
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	SILVER	CORTEN
HVID	SORT	BORDEAUX	SILVER	CORTEN
ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΑΣΗΜΙ	CORTEN





EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
 Pilleforbrug pr.Time
 Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,83 - 2,31

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
 Effektivitet min/max effekt
 Απόδοση min/max ισχύς

% 94,6 - 91,7

Tubo salida humos

Saída de fumos
 R.gudledningskanal
 Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
 Tankkapacitet
 Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 20

Autonomía

Autonomia
 Autonomi
 Αυτονομία

h 9 - 24

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
 Elektrisk effekt
 Ηλεκτρική ισχύς

W 26

Peso neto

Peso líquido
 Nettovægt
 Καθαρό βάρος

Kg 230

ESP

- Top de acero negro
- Puerta de hierro colado
- Frontal y lateral superior e inferior de majolica
- Palmar touch

POR

- Top en aço preto
- Porta en ferro fundido
- Frente e lado superior e inferior en mayolica
- Comando remoto touch

DAN

- Top i stål front
- Støbejernsdør
- Øverste og nederste front og side i keramik
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος και πάνω και κάτω πλαινά από κεραμικό
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





FLOW CONVECTION
system

CLASSIC 7 C

POT. TOT. KW

3,4 - 7,4

POT. NOM. KW

3,3 - 6,9




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

VERDE
VERDE
GRØN
ΧΛΩΡΟΣ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







EN 14785



BIMSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,70 - 1,53

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 92,9

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

13 - 28

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

195

ESP

- Top de acero negro
- Puerta de hierro colado
- Frontal y lateral superior e inferior de majolica
- Palmar touch

POR

- Top en aço preto
- Porta en ferro fundido
- Frente e lado superior e inferior en mayolica
- Comando remoto touch

DAN

- Top i stål front
- Støbejernsdør
- Øverste og nederste front og side i keramik
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος και πάνω και κάτω πλαϊνά από κεραμικό
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





FLOW CONVECTION
system

CLASSIC 9 C

POT. TOT. KW

3,4 - 9,1

POT. NOM. KW

3,3 - 8,3




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

VERDE
VERDE
GRØN
ΧΛΟΡΟΣ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM





EN 14785



BIMSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,71 - 1,87

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 90,6

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

22

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

12 - 30

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettovægt

Καθαρό βάρος

Kg

200

ESP

- Top de acero negro
- Puerta de hierro colado
- Frontal y lateral superior e inferior de majolica
- Palmar touch

POR

- Top en aço preto
- Porta en ferro fundido
- Frente e lado superior e inferior en mayolica
- Comando remoto touch

DAN

- Top i stål front
- Støbejernsdør
- Øverste og nederste front og side i keramik
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος και πάνω και κάτω πλαινά από κεραμικό
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





FLOW CONVECTION
system

CLASSIC 11 C

POT. TOT. KW

4 - 11,1

POT. NOM. KW

3,8 - 10,2




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

VERDE
VERDE
GRØN
ΧΛΩΡΟΣ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







EN 14785



BIMSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,83 - 2,31

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

94,6 - 91,7

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

9 - 24

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

240

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lados de vidrio
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Fianco em vidro
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Sort stål front
- Glas sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πλαϊνά από γυαλί
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





FLOW CONVECTION
system

INFINITY PLUS 7 C

POT. TOT. KW

3,4 - 7,4

POT. NOM. KW

3,3 - 6,9




BLANCO GLASS
BRANCO GLASS
HVID GLAS
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ

NEGRO GLASS
PRETO GLASS
SORT GLAS
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ

AZUL GLASS
AZUL GLASS
BLUE GLAS
ΜΠΛΕ ΓΥΑΛΙ

SILVER GLASS
SILVER GLASS
SILVER GLAS
ΑΣΗΜΙ ΓΥΑΛΙ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







EN 14785



BImSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,70 - 1,53

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 92,9

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

13 - 28

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg

175

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lados de vidrio
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Fianco em vidro
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Sort stål front
- Glas sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πλαϊνά από γυαλί
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





FLOW CONVECTION
system

INFINITY PLUS 9 C

POT. TOT. KW

3,4 - 9,1

POT. NOM. KW

3,3 - 8,3




BLANCO GLASS
BRANCO GLASS
HVID GLAS
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ

NEGRO GLASS
PRETO GLASS
SORT GLAS
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ

AZUL GLASS
AZUL GLASS
BLUE GLAS
ΜΠΛΕ ΓΥΑΛΙ

SILVER GLASS
SILVER GLASS
SILVER GLAS
ΑΣΗΜΙ ΓΥΑΛΙ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM







EN 14785



BIMSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,71 - 1,87

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

95,5 - 90,6

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

22

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

12 - 30

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettonvægt

Καθαρό βάρος

Kg

180

ESP

- Top y puerta de hierro colado
- Frontal de acero negro
- Lados de vidrio
- Zócalo de hierro colado
- Palmar touch

POR

- Top e porta em ferro fundido
- Frontal em aço preto
- Fianco em vidro
- Armação em ferro fundido
- Comando remoto touch

DAN

- Dør og top i støbejern
- Sort stål front
- Glas sider
- Støbejerns base
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος και πόρτα από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από μαύρο χάλυβα
- Πλαϊνά από γυαλί
- Βάση από χυτοσίδηρο
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





FLOW CONVECTION
system

INFINITY PLUS 11 C

POT. TOT. KW
4 - 11,1

POT. NOM. KW
3,8 - 10,2



BLANCO GLASS
BRANCO GLASS
HVID GLAS
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ

NEGRO GLASS
PRETO GLASS
SORT GLAS
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ

AZUL GLASS
AZUL GLASS
BLUE GLAS
ΜΠΛΕ ΓΥΑΛΙ

SILVER GLASS
SILVER GLASS
SILVER GLAS
ΑΣΗΜΙ ΓΥΑΛΙ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER
HERMETIC
SYSTEM






EN 14785



BIMSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

0,83 - 2,31

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

94,6 - 91,7

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

9 - 24

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

26

Peso neto

Peso líquido

Nettovægt

Καθαρό βάρος

Kg

220



ESP

- Frontal de acero pintado
- Lateral de acero negro
- Salida humos trasera, lateral o superior
- Mando a distancia

POR

- Frontal de acero pintado
- Lateral en aço preto
- Saída de fumos traseira, lateral o superior
- Comando remoto

DAN

- Malet stålfronter
- Sorte stålsider
- Bag-, side- og rørs afgang
- Fjernbetjening

GR

- Μπροστινό τμήμα από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Πλαϊνό από μαύρο χάλυβα
- Έξοδος καυσαερίων πίσω, στο πλάι ή πάνω
- Τηλεχειριστήριο




OLIVIA STEEL

POT. TOT. KW
3,4 - 9,4

POT. NOM. KW
3,1 - 8,4






BLANCO	NEGRO	BURDEOS
BRANCO	PRETO	BURDEAUX
HVID	SORT	BORDEAUX
ΛΕΥΚΟ	MAYPO	ΜΠΟΡΝΤΩ



BimSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,7 - 1,9

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% 90,7 - 88,9

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 15

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h 7 - 21

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W 60

Peso neto

Peso líquido

Nettovægt

Καθαρό βάρος

Kg 105

ESP

- Revestida de majolica
- Detalles de hierro colado
- Salida humos superior o lateral opcional
- Dos ventiladores canalizables
- Palmar touch

POR

- Revestimento em majolica
- Detalhes de ferro colado
- Saída de fumos superior o lateral opcional
- Dois ventiladores canalizáveis
- Comando remoto touch

DAN

- Majolica beklædning
- Støbejerns detaljer
- Valgfri top eller side rørs udgang
- To ventilatorer til varmekøling
- Touch fjernbetjening

GR

- Επένδυση με μαγιολική
- Λεπτομέρειες από χυτοσίδηρο
- Πλαϊνή ή άνω έξοδος καυσαερίων, προαιρετική
- Δύο ανεμιστήρες κατευθυνόμενοι
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής






SNELLINA PLUS

POT. TOT. KW
3,4 - 10,5

POT. NOM. KW
3,1 - 9,2






BLANCO	NEGRO	BURDEOS	AZUL
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	AZUL
HVID	SORT	BORDEAUX	BLUE
ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΜΠΛΕ



EN 14785



BlmSchV2



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,7 - 2,2

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% 91,6 - 87,2

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 25

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h 11 - 35

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W 160

Peso neto

Peso líquido

Nettovægt

Καθαρό βάρος

Kg 157

ESP

- Top de hierro colado
- Frontal de cristal y majolica
- Lateral de acero pintado
- Ventilador disconnectable
- Palmar touch

POR

- Top en ferro fundido
- Porta en vidro e majolica
- Lateral en aço pintado
- Ventilador desligável
- Comando remoto touch

DAN

- Støbejerns top
- Glas front med majolica detaljer
- Koldbearbejdet stålsider
- Mulighed for at slukke konvektionsblæser
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό τμήμα από τζάμι με φινίρισμα μαγιολική
- Πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Ανεμιστήρας με δυνατότητα απενεργοποίησης
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





HRV 100 TOUCH

POT. TOT. KW

4,9 - 13,2

POT. NOM. KW

4,4 - 12,1

POT. H₂O KW

3,8 - 10,1




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER



378-P-007-2016

www.ravelli.it






EN 14785



BlmSchV2



compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

1 - 2,7

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

91,1 - 91,2

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

23

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτόνομια

h

8 - 22

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

75

Peso neto

Peso líquido

Nettonvægt

Καθαρό βάρος

Kg

190

ESP

- Top de hierro colado
- Frontal de cristal y majolica
- Lateral de aluminio y majolica
- Ventilador disconnectable
- Palmar touch

POR

- Top en ferro fundido
- Porta en vidro e majolica
- Lateral en alumínio e majolica
- Ventilador desligável
- Comando remoto touch

DAN

- Støbejerns top
- Glas og majolica front
- Aluminium og majolica sider
- Mulighed for at slukke konvektionsblæser
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από γυαλί και μαγιολική
- Πλαϊνό από αλουμίνιο και μαγιολική
- Ανεμιστήρας με δυνατότητα απενεργοποίησης
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





HRV 100 GLOBE

POT. TOT. KW
4,9 - 13,2

POT. NOM. KW
4,4 - 12,1

POT. H₂O KW
3,8 - 10,1




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ






BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max)

1 - 2,7

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

%

91,1 - 91,2

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm

80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg

23

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h

8 - 22

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W

75

Peso neto

Peso líquido

Nettovægt

Καθαρό βάρος

Kg

210

ESP

- Top de hierro colado
- Frontal de cristal y majolica
- Lateral de aluminio y majolica
- Ventilador disconnectable
- Palmar touch

POR

- Top en ferro fundido
- Porta en vidro e majolica
- Lateral en alumínio e majolica
- Ventilador desligável
- Comando remoto touch

DAN

- Støbejerns top
- Glas og majolica front
- Aluminium og majolica sider
- Mulighed for at slukke konvektionsblæser
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από γυαλί και μαγιολική
- Πλαϊνό από αλουμίνιο και μαγιολική
- Ανεμιστήρας με δυνατότητα απενεργοποίησης
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





HRV 120 GLOBE

POT. TOT. KW
4,9 - 15,7

POT. NOM. KW
4,4 - 14,3

POT. H₂O KW
3,8 - 12




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER








3YR-P-051-2017
certificat de garantie

EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 1- 3,3

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% 91,1 - 90,7

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 23

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h 7 - 23

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W 80

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg 210



ESP

- Top de hierro colado
- Frontal de cristal con decoración en majolica
- Lateral de acero pintado
- Ventilador disconnectable
- Palmar touch

POR

- Top en ferro fundido
- Porta vidro con decoración en majolica
- Lateral en aço pintado
- Ventilador desligável
- Comando remoto touch

DAN

- Støbejerns top
- Glas front med majolica detaljers
- Koldbearbejdet stålsider
- Mulighed for at slukke konvektionsblæser
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό τμήμα από τζάμι με φινιρίσμα μαγιολική
- Πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Ανεμιστήρας με δυνατότητα απενεργοποίησης
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





HRV 140 TOUCH

POT. TOT. KW
4,9 - 19,1

POT. NOM. KW
4,4 - 17,2

POT. H₂O KW
3,8 - 14,6




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER







15a B-VG



BImSchV2



compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 1- 3,9

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% 91,1 - 90

Tubo salida humos

Saida de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 23

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h 5 - 22

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W 85

Peso neto

Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg 190

ESP

- Top de hierro colado
- Frontal de cristal y majolica
- Lateral de aluminio y majolica
- Ventilador disconnectable
- Palmar touch

POR

- Top en ferro fundido
- Porta en vidro e majolica
- Lateral en alumínio e majolica
- Ventilador desligável
- Comando remoto touch

DAN

- Støbejerns top
- Glas og majolica front
- Aluminium og majolica sider
- Mulighed for at slukke konvektionsblæser
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Μπροστινό μέρος από γυαλί και μαγιολική
- Πλαϊνό από αλουμίνιο και μαγιολική
- Ανεμιστήρας με δυνατότητα απενεργοποίησης
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





HRV 140 GLOBE

POT. TOT. KW
4,9 - 19,1

POT. NOM. KW
4,4 - 17,2

POT. H₂O KW
3,8 - 14,6



BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ






NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ



BImSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 1 - 3,9

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% 91,1 - 90

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 23

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h 5 - 22

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W 85

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg 210

ESP

- Top de majolica
- Lateral de majolica
- Ventilador disconnectable
- Palmar touch

POR

- Top em majolica
- Lateral en majolica
- Ventilador desligável
- Comando remoto touch

DAN

- Majolica top
- Sider af majolica
- Mulighed for at slukke konvektionsblæser
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαγιολική
- Πλαϊνό από μαγιολική
- Ανεμιστήρας με δυνατότητα απενεργοποίησης
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





HRV 160 TOUCH


POT. TOT. KW
5,8 - 20,5

POT. NOM. KW
5,5 - 18,7



POT. H₂O KW
4,6 - 16,2



BLANCO	NEGRO	BURDEOS
BRANCO	PRETO	BURDEAUX
HVID	SORT	BORDEAUX
ΛΕΥΚΟ	MAYPO	ΜΠΟΡΝΤΩ



compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet
Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **1,1- 4,2**

Rendimento min/max potencia
Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **94,9 - 91,2**

Tubo salida humos
Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito
Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **28**

Autonomía
Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **6 - 23**

Potencia eléctrica instalada
Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **115**

Peso neto
Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg **235**

ESP

- Top de majolica
- Frontal y lateral de acero pintado
- Ventilador disconnectable
- Palmar touch

POR

- Top em majolica
- Frontal y lateral en aço pintado
- Ventilador desligável
- Comando remoto touch

DAN

- Majolica top
- Malet stål struktur
- Mulighed for at slukke konvektionsblæser
- Touch fjernbetjening

GR

- κορυφή στην μαγιολική
- Σκελετός από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Ανεμιστήρας με δυνατότητα απενεργοποίησης
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





HRV 160 TOUCH STEEL

POT. TOT. KW
5,8 - 20,5

POT. NOM. KW
5,5 - 18,7

POT. H₂O KW
4,6 - 16,2



BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

BRONCE
BRONZE
BRONZE
ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ

SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER



315-P-003-2016

EN 14785

EN 14785








15a B-VG



BimSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 1,1- 4,2

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% 94,9 - 91,2

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 28

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h 6 - 23

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W 115

Peso neto

Peso líquido

Nettonvægt

Καθαρό βάρος

Kg 200

ESP

- Top de majolica
- Lateral de acero pintado
- Ventilador disconnectable
- Palmar touch

POR

- Top em majolica
- Lateral en aço pintado
- Ventilador desligável
- Comando remoto touch

DAN

- Majolica top
- Koldbearbejdet stålsider
- Mulighed for at slukke konvektionsblæser
- Touch fjernbetjening

GR

- Πάνω μέρος από μαγιολική
- Πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Ανεμιστήρας με δυνατότητα απενεργοποίησης
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





HRV 200 TOUCH

POT. TOT. KW
7,6 - 25,4

POT. NOM. KW
7 - 23,4

POT. H₂O KW
6,1 - 20,6



BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ


NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ

BRONCE
BRONZE
BRONZE
ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ

SILVER
SILVER
SILVER
ΑΣΗΜΙ

100% SAFE
INTELLIGENT
BRAZIER






15a B-VG



BImSchV2



compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet
Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **1,5 - 5,2**

Rendimento min/max potencia
Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **92,5 - 92,1**

Tubo salida humos
Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **100**

Capacidad de depósito
Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **32**

Autonomía
Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **6 - 20**

Potencia eléctrica instalada
Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **105**

Peso neto
Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg **240**



ESP

- Frontal de acero y cristal
- Lateral de majolica
- Salida humos trasera o lateral de serie
- Mando a distancia

POR

- Frontal en aço e vidro
- Lateral en mayolica
- Saída de fumos traseira o lateral de serie
- Comando remoto

DAN

- Front i stål og glas
- Sider af majolica
- Valgfri bagud eller side rørs inkluderet
- Fjernbetjening

GR

- μπροστά σε χάλυβα και γυαλί
- Πλαϊνό από μαγιολική
- Έξοδος καυσαερίων πίσω ή πλαϊνή, στάνταρ
- Τηλεχειριστήριο



HR 160 SNELLA PLUS


POT. TOT. KW
6,1 - 21,4

POT. NOM. KW
5,9 - 20

POT. H₂O KW
5,1 - 18,1



BLANCO	NEGRO	BURDEOS	AZUL
BRANCO	PRETO	BURDEAUX	AZUL
HVID	SORT	BORDEAUX	BLUE
ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΟΡΝΤΩ	ΜΠΛΕ





EN 14785



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 1,2- 4,4

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% 94,9 - 93,1

Tubo salida humos

Saída de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 30

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h 6 - 23

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W 75

Peso neto

Peso líquido

Nettovægt

Καθαρό βάρος

Kg 210



ESP

- Frontal de cristal
- Enmarcado de acero pintado
- Palmar touch

POR

- Porta en vidro
- Moldura de aço pintado
- Comando remoto touch

DAN

- Glas front
- Malet stål ramme
- Touch fjernbetjening

GR

- Μπροστινό μέρος από γυαλί
- Πλαίσιο από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής




RBV 706

POT. TOT. KW
3,2 - 6,5

POT. NOM. KW
3 - 6



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO








EN 14785



BIMSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,7 - 1,4**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **93,1 - 91,8**

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **20**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **14 - 29**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **82**

Peso neto

Peso líquido
Nettonvægt
Καθαρό βάρος

Kg **120**

ESP

- Frontal de cristal
- Enmarcado de acero pintado
- Palmar touch

POR

- Porta en vidro
- Moldura de aço pintado
- Comando remoto touch

DAN

- Glas front
- Malet stål ramme
- Touch fjernbetjening

GR

- Μπροστινό μέρος από γυαλί
- Πλαίσιο από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής






RBV 708

POT. TOT. KW
3,2 - 8,5

POT. NOM. KW
3 - 7,7



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO








EN 14785



BImSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,7 - 1,8**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **93,1 - 90,5**

Tubo salida humos

Saida de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **20**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **11 - 29**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **86**

Peso neto

Peso líquido
Nettonvægt
Καθαρό βάρος

Kg **120**

ESP

- Frontal de cristal
- Enmarcado de acero pintado
- Palmar touch

POR

- Porta en vidro
- Moldura de aço pintado
- Comando remoto touch

DAN

- Glas front
- Malet stål ramme
- Touch fjernbetjening

GR

- Μπροστινό μέρος από γυαλί
- Πλαίσιο από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής






RBV 808

POT. TOT. KW
3,2 - 8,5

POT. NOM. KW
3 - 7,7



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO







EN 14785



BIMSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,7 - 1,8

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% 93,1 - 90,5

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 20

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h 11 - 29

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W 86

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg 125

ESP

- Frontal de cristal
- Enmarcado de acero pintado
- Palmar touch

POR

- Porta en vidro
- Moldura de aço pintado
- Comando remoto touch

DAN

- Glas front
- Malet stål ramme
- Touch fjernbetjening

GR

- Μπροστινό μέρος από γυαλί
- Πλαίσιο από επχρωματισμένο χάλυβα
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής






RBV 810

POT. TOT. KW
3,2 - 10,1

POT. NOM. KW
3 - 9



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO








EN 14785



BIMSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,7 - 2,1**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **93,1 - 89,2**

Tubo salida humos

Saida de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **20**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **9 - 29**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **88**

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg **125**

ESP

- Frontal y lateral de acero pintado
- Cajón de carga pellets opcional
- Braseiro de hierro colado
- Display a pared y mando a distancia

POR

- Frontal y lateral en aço pintado
- Gaveta de carregamento opcional
- Braseiro em ferro fundido
- Display de parede e comando remoto

DAN

- Malet stål struktur
- Valgfri pillepåfyldningsskuffe
- Støbejerns brændskål
- Væg display og fjernbetjening

GR

- Σκελετός από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Συρτάρι τροφοδοσίας pellet, προαιρετικό
- Σχάρα από χυτοσίδηρο
- Οθόνη τοίχου και τηλεχειριστήριο






R 1000

POT. TOT. KW
4,1 - 9,6






POT. NOM. KW
3,6 - 8,5



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO



BlmSchV2



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,85- 2**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **87,8 - 87,9**

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **13**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **6,5 - 15**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **115**

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg **97**



ESP

- Frontal de cristal
- Enmarcado de acero pintado
- Palmar touch

POR

- Porta en vidro
- Moldura de aço pintado
- Comando remoto touch

DAN

- Glas front
- Malet stål ramme
- Touch fjernbetjening

GR

- Μπροστινό μέρος από γυαλί
- Πλαίσιο από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής




RBC 810

POT. TOT. KW
3,2 - 10,1

POT. NOM. KW
3 - 9



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO








EN 14785



BIMSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,7 - 2,1**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **93,1 - 89,2**

Tubo salida humos

Saida de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **20**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **9 - 29**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **88**

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg **130**

ESP

- Frontal de cristal
- Enmarcado de acero pintado
- Palmar touch

POR

- Porta en vidro
- Moldura de aço pintado
- Comando remoto touch

DAN

- Glas front
- Malet stål ramme
- Touch fjernbetjening

GR

- Μπροστινό μέρος από γυαλί
- Πλαίσιο από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής






RBC 812

POT. TOT. KW
3,2 - 11,6

POT. NOM. KW
3 - 10,2



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO








CE
EN 14785



BIMSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,7 - 2,5

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% 93,1 - 88

Tubo salida humos

Saida de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 20

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h 8 - 29

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W 90

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg 130

ESP

- Estructura de acero pintado
- Doble parilla de aireación
- Altura de la llama de 30 cm
- Palmar touch

POR

- Estrutura de aço pintado
- Grelha dupla de ar
- Altura de la llama de 30 cm
- Comando remoto touch

DAN

- Malet stål struktur
- Dobbelt ventilationsgitter
- 30 cm flamme bredde
- Touch fjernbetjening

GR

- Σκελετός από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Διπλή σχάρα αερισμού
- Φάρδος φλόγας 30cm
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής









RCV 1000 L

POT. TOT. KW
3,9 - 10,1

POT. NOM. KW
3,5 - 8,8



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO



EN 14785



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 0,81- 2,08

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% 90,1 - 87,7

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 20

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h 9,5 - 24

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W 120


Peso neto

Peso líquido

Nettovægt

Καθαρό βάρος

Kg 165



ESP

- Frontal y lateral de acero pintado
- Cajón de carga pellets opcional
- Display a pared y mando a distancia

POR

- Frontal y lateral en aço pintado
- Gaveta de carregamento opcional
- Display a pared y mando a distancia

DAN

- Malet stål struktur
- Aftagelig frontskuffe til pillepåfyldning
- Væg display og fjernbetjening

GR

- Σκελετός από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Αφαιρούμενο Μπροστινό συρτάρι τροφοδοσίας pellet
- Οθόνη τοίχου και τηλεχειριστήριο




RCV 1000

POT. TOT. KW
4,5 - 10,5





POT. NOM. KW
4 - 9,2



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO



BimSchV2



PELLET

Consumo horario de pellet
Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,9 - 2,1**

Rendimento min/max potencia
Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **88,8 - 88,2**

Tubo salida humos
Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito
Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **15**

Autonomía
Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **6 - 16**

Potencia eléctrica instalada
Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **115**

Peso neto
Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg **165**





ESP

- Frontal de cristal
- Enmarcado de acero pintado
- Palmar touch

POR

- Porta en vidro
- Moldura de aço pintado
- Comando remoto touch

DAN

- Glas front
- Malet stål ramme
- Touch fjernbetjening

GR

- Μπροστινό μέρος από γυαλί
- Πλαίσιο από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής



HRB 150


POT. TOT. KW
5,86 - 19

POT. NOM. KW
5,4 - 17,5

POT. H₂O KW
4,3 - 15,3





NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO






EN 14785



BImSchV2



compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo orario de pellet

Consumo orario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 1,20 - 4,10

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% 92,4 - 92,5

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 30,5

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h 7 - 25

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W 85

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg 200

ESP

- Inserto vertical de cristal
- Ventilador disconnectable
- Display a pared y mando a distancia

POR

- Inserto vertical en vidrol
- Ventilador desligável
- Display de parede e comando remoto

DAN

- Lodret glas ildsted
- Mulighed for at slukke konvektionsblæser
- Væg display og fjernbetjening

GR

- Κατακόρυφο πρόσθετο από γυαλί
- Ανεμιστήρας με δυνατότητα απενεργοποίησης
- Οθόνη τοίχου και τηλεχειριστήριο





HRB 160

POT. TOT. KW
6,3 - 23,4

POT. NOM. KW
5,9 - 21,5

POT. H₂O KW
4 - 16,5



BLANCO	INOX	CORTEN
BRANCO	INOX	CORTEN
HVID	INOX	CORTEN
ΛΕΥΚΟ	INOX	CORTEN








15a B-VG



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo horario de pellet
Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **1,3 - 4,7**

Rendimento min/max potencia
Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **92,5 - 92,5**

Tubo salida humos
Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito
Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **47**

Autonomía
Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **10 - 36**

Potencia eléctrica instalada
Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **130**

Peso neto
Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg **220**

ESP

- Frontal de cristal
- Enmarcado de acero pintado
- Palmar touch

POR


- Porta en vidro
- Moldura de aço pintado
- Comando remoto touch

DAN

- Glas front
- Malet stål ramme
- Touch fjernbetjening

GR

- Μπροστινό μέρος από γυαλί
- Πλαίσιο από επιχρωματισμένο χάλυβα
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής





HRB 200


POT. TOT. KW
5,9 - 25,6

POT. NOM. KW
5,5 - 23,3



POT. H₂O KW
4,8 - 20,2






NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO



BlmSchV2



compliant with
Ecodesign 2022



PELLET

Consumo orario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 1,21- 5,26

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% 91,9 - 91,8

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 80

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 30,5

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h 6 - 25

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W 85

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg 200

ESP

- Parrilla en vidriocerámica
- Disco de hierro colado para una rápida cocción
- Amplio horno para cocinar a 230° C
- Funcionamiento eléctrico para verano
- Salida humos trasera o lateral opcional
- Palmar touch

POR

- Fogão em vitrocerâmica
- Disco de cozedura em ferro fundido
- Amplo forno pa cozinhar até 230° C
- Funcionamento eléctrico para verão
- Saída de fumos traseira o lateral opcional
- Comando remoto touch

DAN

- Keramisk glas madlavningsoverflade
- Støbejernsring til hurtig madlavning
- Stor ovn til madlavning, op til 230 °C
- Elektrisk drift til sommersæsonen
- Valgfri bagud eller side rørs afgang
- Touch fjernbetjening

GR

- Επιφάνεια μαγειρέματος από κεραμικό γυαλί
- Δίσκος από χυτοσίδηρο για γρήγορο μαγείρεμα
- Μεγάλος φούρνος για θερμοκρασίες ως 230°
- Ηλεκτρική λειτουργία για τη θερινή περίοδο
- Έξοδος καυσαερίων πίσω ή πλαϊνή, προαιρετική
- Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής



MIA 90


POT. TOT. KW
3 - 10,6

POT. NOM. KW
2,7 - 9,3



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO






BRONZE
BRONZE
BRONZE
ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ



15a B-VG



BlmSchV2



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet

Pilleforbrug pr.Time

Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,6 - 2,2**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência

Effektivitet min/max effekt

Απόδοση min/max ισχύς

% **89 - 87**

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **80**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito

Tankkapacitet

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **19**

Autonomía

Autonomia

Autonomi

Αυτονομία

h **8 - 30**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret

Elektrisk effekt

Ηλεκτρική ισχύς

W **28**

Peso neto

Peso líquido

Nettonøgt

Καθαρό βάρος

Kg **230**

ESP

- Acoplable a tank
- Válvula de mariposa anti-explusión
- Sensor de nivel pellet

POR

- Acoplable a tank
- Válvula anti-explusão de borboleta
- Sensor de nível pellet

DAN

- Kan tilkobles tank
- Eksplosionssikker spjældventil
- Pille niveau føler

GR

- Συνδυάζεται με δεξαμενή
- Βαλβίδα εκτόνωσης πεταλούδα
- Αισθητήρας στάθμης pellet





HR EVO 170


POT. TOT. KW
4,4 - 17

POT. NOM. KW
4,2 - 16,2

POT. H₂O KW
4,2 - 16,2



GRIS
CINZA
GRÅ
ΓΚΡΙ







15a B-VG



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2020



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,9 - 3,5**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **95,1 - 95,7**

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **100**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **48**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **14 - 53**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **100**

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg **233**

ESP

- Acoplable a tank
- Válvula de mariposa anti-explosión
- Sensor de nivel pellet

POR

- Acoplable a tank
- Válvula anti-explosão de borboleta
- Sensor de nível pellet

DAN

- Kan tilkobles tank
- Eksplosionssikker spjældventil
- Pille niveau føler

GR

- Συνδυάζεται με δεξαμενή
- Βαλβίδα εκτόνωσης πεταλούδα
- Αισθητήρας στάθμης pellet





HR EVO 250

POT. TOT. KW
4,4 - 23,2

POT. NOM. KW
4,2 - 22

POT. H₂O KW
4,2 - 22



GRIS
CINZA
GRÅ
ΓΚΡΙ







15a B-VG



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2020



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **0,9 - 4,8**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **95,1 - 94,5**

Tubo salida humos

Saida de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **100**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **48**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **10 - 53**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **100**

Peso neto

Peso líquido
Nettonægt
Καθαρό βάρος

Kg **233**

ESP

- Acoplable a tank
- Válvula de mariposa anti-explosión
- Sensor de nivel pellet

POR


- Acoplable a tank
- Válvula anti-explosão de borboleta
- Sensor de nível pellet

DAN

- Kan tilkobles tank
- Eksplosionssikker spjældventil
- Pille niveau føler

GR

- Συνδυάζεται με δεξαμενή
- Βαλβίδα εκτόνωσης πεταλούδα
- Αισθητήρας στάθμης pellet





HR EVO 290


POT. TOT. KW
6,4 - 29

POT. NOM. KW
5,8 - 27,4

POT. H₂O KW
5,8 - 27,4



GRIS
CINZA
GRÅ
ΓΚΡΙ







15a B-VG



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2020



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 1,3 - 6

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% 90,1 - 94,5

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 100

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 68

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h 11 - 52

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W 130

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg 281

ESP

- Acoplable a tank
- Válvula de mariposa anti-explusión
- Sensor de nivel pellet

POR

- Acoplable a tank
- Válvula anti-explusão de borboleta
- Sensor de nível pellet

DAN

- Kan tilkobles tank
- Eksplosionssikker spjældventil
- Pille niveau føler

GR

- Συνδυάζεται με δεξαμενή
- Βαλβίδα εκτόνωσης πεταλούδα
- Αισθητήρας στάθμης pellet





HR EVO 350


POT. TOT. KW
6,4 - 34,4

POT. NOM. KW
5,8 - 32,4

POT. H₂O KW
5,8 - 32,4



GRIS
CINZA
GRÅ
ΓΚΡΙ







15a B-VG



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2020



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) **1,3 - 7,1**

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% **90,1 - 94,2**

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **100**

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg **68**

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h **9 - 52**

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W **120/110**

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg **281**

ESP

- Acoplable a tank
- Válvula de mariposa anti-explosión
- Sensor de nivel pellet

POR

- Acoplable a tank
- Válvula anti-explosão de borboleta
- Sensor de nível pellet

DAN

- Kan tilkobles tank
- Eksplosionssikker spjældventil
- Pille niveau føler

GR

- Συνδυάζεται με δεξαμενή
- Βαλβίδα εκτόνωσης πεταλούδα
- Αισθητήρας στάθμης pellet





HR EVO 390


POT. TOT. KW
6,4 - 38,3

POT. NOM. KW
5,8 - 34,9

POT. H₂O KW
5,8 - 34,9



GRIS
CINZA
GRÅ
ΓΚΡΙ







15a B-VG



BlmSchV2

compliant with
Ecodesign 2020



PELLET

Consumo horario de pellet

Consumo horario de pellet
Pilleforbrug pr.Time
Ωριαία κατανάλωση pellet

kg/h (min/max) 1,3 - 7,9

Rendimento min/max potencia

Rendimento min/max potência
Effektivitet min/max effekt
Απόδοση min/max ισχύς

% 90,1 - 91,3

Tubo salida humos

Saída de fumos
R.gudledningskanal
Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm 100

Capacidad de depósito

Capacidade de depósito
Tankkapacitet
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Kg 68

Autonomía

Autonomia
Autonomi
Αυτονομία

h 14 - 53

Potencia eléctrica instalada

Pôt. Electrica Installeret
Elektrisk effekt
Ηλεκτρική ισχύς

W 130

Peso neto

Peso líquido
Nettovægt
Καθαρό βάρος

Kg 281

ESP

- Grande cámara de combustión
- Top de hierro colado
- Revestimiento interior en refractario a alta resistencia
- Lateral de majolica

POR

- Grande câmara de combustão
- Top en ferro fundido
- Revestimento interior en refratário de alta resistência
- Lateral en mayolica

DAN

- Bredt forbrændingskammer
- Støbejerns top
- Indvendig beklædning fremstillet af højresistent ildfast materiale
- Sider af majolica

GR

- Μεγάλος θάλαμος καύσης
- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Εσωτερική επένδυση με υψηλής αντοχής πυρίμαχο υλικό
- Πλαϊνό από μαγιολική





CONVECTION
system

ALBA

POT. TOT. KW
10


POT. NOM. KW
8,5




BLANCO
BRANCO
HVID
ΛΕΥΚΟ

NEGRO
PRETO
SORT
ΜΑΥΡΟ

BURDEOS
BURDEAUX
BORDEAUX
ΜΠΟΡΝΤΩ



BImSchV2



MADERA/TRÆ/ΞΥΛΟ

Consumo horario de lena kg/h (min/max)

Consumo de madeira por hora kg/h (min/max)

Forbrug træ i timen kg/h (min/max)

Ωριαία κατανάλωση ξύλου kg/h (min/max)

kg/h (min/max) **2,4**

Rendimento

Rendimento

Effektivitet

Απόδοση

% **85,1**

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **150**



Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg **140**



ESP

- Grande cámara de combustión
- Top de hierro colado
- Revestimiento interior en refractario a alta resistencia
- Lateral de acero pintado

POR

- Grande câmara de combustão
- Top em ferro fundido
- Revestimento interior em refratário de alta resistência
- Lateral em aço pintado

DAN

- Bredt forbrændingskammer
- Støbejerns top
- Indvendig beklædning fremstillet af højresistent ildfast materiale
- Koldbearbejdet stålsider

GR

- Μεγάλος θάλαμος καύσης
- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Εσωτερική επένδυση με υψηλής αντοχής πυρίμαχο υλικό
- Πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα





ALBA STEEL


POT. TOT. KW
10

POT. NOM. KW
8,5



NEGRO
PRETO
SORT
MAYPO

BRONZE
BRONZE
BRONZE
ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ








31BP-060-2013
certificata (aperta)



EN 12240



BlmSchV2



MADERA/TRÆ/ΞΥΛΟ

Consumo horario de lena kg/h (min/max)

Consumo de madeira por hora kg/h (min/max)

Forbrug træ i timen kg/h (min/max)

Ωριαία κατανάλωση ξύλου kg/h (min/max)

kg/h (min/max) **2,4**

Rendimento

Rendimento

Effektivitet

Απόδοση

% **85,1**

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **150**

Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg **115**

ESP

- Grande cámara de combustión
- Top de hierro colado
- Revestimiento interior en refractario a alta resistencia
- Lateral de majolica

POR

- Grande câmara de combustão
- Top em ferro fundido
- Revestimento interior em refratário de alta resistência
- Lateral em majolica

DAN

- Bredt forbrændingskammer
- Støbejerns top
- Indvendig beklædning fremstillet af højresistent ildfast materiale
- Sider af majolica

GR

- Μεγάλος θάλαμος καύσης
- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Εσωτερική επένδυση με υψηλής αντοχής πυρίμαχο υλικό
- Πλαϊνό από μαγιολική





CONVECTION
system


LIA

POT. TOT. KW
10


POT. NOM. KW
8,5



BLANCO	NEGRO	BURDEOS
BRANCO	PRETO	BURDEAUX
HVID	SORT	BORDEAUX
ΛΕΥΚΟ	MΑΥΡΟ	ΜΠΟΡΝΤΩ



BlmSchV2



MADERA/TRÆ/ΞΥΛΟ

Consumo horario de lena kg/h (min/max)

Consumo de madeira por hora kg/h (min/max)

Forbrug træ i timen kg/h (min/max)

Ωριαία κατανάλωση ξύλου kg/h (min/max)

kg/h (min/max) **2,4**

Rendimento

Rendimento

Effektivitet

Απόδοση

% **85,1**

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **150**


Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg **135**





ESP

- Grande cámara de combustión
- Top de hierro colado
- Revestimiento interior en refractario a alta resistencia
- Lateral de acero pintado

POR

- Grande câmara de combustão
- Top em ferro fundido
- Revestimento interior em refratário de alta resistência
- Lateral em aço pintado

DAN

- Bredt forbrændingskammer
- Støbejerns top
- Indvendig beklædning fremstillet af højresistent ildfast materiale
- Koldbearbejdet stålsider

GR

- Μεγάλος θάλαμος καύσης
- Πάνω μέρος από χυτοσίδηρο
- Εσωτερική επένδυση με υψηλής αντοχής πυρίμαχο υλικό
- Πλαϊνό από επιχρωματισμένο χάλυβα



CONVECTION
system


LIA STEEL

POT. TOT. KW
10

POT. NOM. KW
8,5



NEGRO	BRONCE
PRETO	BRONZE
SORT	BRONZE
MAYPO	ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ



317P-060-1013
certificata (aria pulita)



EN 12240



BlmSchV2

MADERA/TRÆ/ΞΥΛΟ

Consumo horario de lena kg/h (min/max)

Consumo de madeira por hora kg/h (min/max)

Forbrug træ i timen kg/h (min/max)

Ωριαία κατανάλωση ξύλου kg/h (min/max)

kg/h (min/max) **2,4**

Rendimento

Rendimento

Effektivitet

Απόδοση

% **85,1**

Tubo salida humos

Saida de fumos

R.gudledningskanal

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων

Ø mm **150**



Peso neto

Peso líquido

Nettonægt

Καθαρό βάρος

Kg **110**



CERTIFICACIONES / CERTIFICAÇÕES / CERTIFICERING / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ESP	POR	DAN	GR
Todos los modelos son certificados según las normas de las mas importantes Organizaciones Europeas: las certificaciones atestiguan que el producto a sido testado y controlado en conformidad a las normas europeas de producto, según lo previsto por el marcado CE y constituyen prueba tangible de calidad, seguridad y absoluta conformidad a las normas. Gracias a las elevadas prestaciones alcanzadas las estufas Ravelli están incluidas a las mas importantes y restrictivas etiquetas de calidad existentes en los diversos paises europeos.	Todos os modelos são certificados em conformidade com as normas do produto pelos mais importantes Institutos Europeus: as certificações atestam formalmente que o produto foi testado e comprovado em conformidade as normas europeas do produto, tal como previsto pela marcação CE, prova palpável de qualidade, seguridade e absoluta conformidade a regulamentação. Devido a las elevadas prestações alcançadas as salamandras Ravelli são igualmente inscritas as mais importantes e restritivas marcas de qualidade nos varios paises Europeus.	Alle modeller er certificeret i henhold til produktstandarder af de vigtigste europæiske certificerings organer: certificeringsprocedurerne bekræfter formelt at produktet er blevet testet og inspiceret i overensstemmelse med europæiske produktstandarder, som krævet af bla. CE-mærkning og udgør et konkret bevis for kvalitet, sikkerhed og absolut overensstemmelse med standarderne. Takket være de opnåede høje præstationer er Ravelli's ovne opført med de vigtigste og strenge kvalitetsmærker i forskellige UE-lande.	Όλα τα μοντέλα πιστοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πιο σημαντικών Ευρωπαϊκών Οργανισμών Πιστοποίησης: οι πιστοποιήσεις επιβεβαιώνουν επίσημα ότι το προϊόν έχει δοκιμαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπει το σήμα CE και αποτελούν απτή απόδειξη ποιότητας και απόλυτης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Χάρη στις υψηλές επιδόσεις που επιτυγχάνουν οι σόμπες Ravelli έχουν κερδίσει τα πιο σημαντικά και απαιτητικά σήματα ποιότητας στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.
ESP	POR	DAN	GR
 EN14785	Norma Europea de referencia para los aparatos de calefacción residencial alimentados a pellet de madera.	Europæisk referencestandard for apparater til opvarmning af boliger med træpiller.	Ευρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς για συσκευές θέρμανσης χώρων κατοικίας που λειτουργούν με pellet από ξύλο.
 EN13240	Norma Europea de referencia para estufas de combustible solido.	Europæisk referencestandard for brændeovne.	Υρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς για σόμπες στερεού καυσίμου.
 EN 303-5	Norma Europea de referencia para calderas de combustible solido.	Europæisk referencestandard for kedler.	Ευρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς για λέβητες στερεού καυσίμου.
	Organismo acreditado para averiguar la calidad del producto y el respeto de las normas europeas EN 14785 – EN 13240 e EN 303-5.	Accrediteret institut Til at garanter at produkterne overholder Europæiske standarder EN 14785 – EN13240 e EN 303-5 .	Οργανισμός πιστοποιημένος για την επαλήθευση της ποιότητας του προϊόντος και τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 14785 – EN 13240 και EN 303-5.
	Organismo acreditado para averiguar la calidad del producto y el respeto de las normas europeas EN 14785 – EN 13240 e EN 303-5.	Accrediteret institut Til at garanter at produkterne overholder Europæiske standarder EN 14785 – EN13240 e EN 303-5.	Οργανισμός πιστοποιημένος για την επαλήθευση της ποιότητας του προϊόντος και τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 14785 – EN 13240 και EN 303-5.
	Organismo acreditado para averiguar la calidad del producto y el respeto de las normas europeas EN 14785 – EN 13240 e EN 303-5	Accrediteret institut Til at garanter at produkterne overholder Europæiske standarder EN 14785 – EN13240 e EN 303-5.	Οργανισμός πιστοποιημένος για την επαλήθευση της ποιότητας του προϊόντος και τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 14785 – EN 13240 και EN 303-5
	Organismo acreditado para averiguar la calidad del producto y el respeto de las normas europeas EMC y LVD.	Accrediteret institut Til at garanter at produkterne overholder Europæiske direktiver EMC og LVD.	Οργανισμός πιστοποιημένος για την επαλήθευση της ποιότητας του προϊόντος και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες EMC και LVD.
	Certificación que acredita la calidad del producto y los estandar de producción según las normas vigentes en USA y Canada.	Certificering der attestere produktkvalitet og er produktionsstandarder er i overensstemmelse med forskrifter anvendt i USA og Canada.	Πιστοποίηση που βεβαιώνει την ποιότητα του προϊόντος και τα στάνταρντ παραγωγής σύμφωνα με τα πρότυπα σε ισχύ στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
	Certificación de los valores de emisiones y eficiencia según normas vigentes en USA y Canada.	Certificering af emission og Effektivitetsværdier jvf. nuværende Regler i USA og Canada.	Πιστοποίηση εκπομπών και τιμών απόδοσης σύμφωνα με τα πρότυπα ΗΠΑ και Καναδά.

ESP	POR	DAN	GR
 ITALIA. Incentivo que permite recuperar, en función de la zona climática, un porcentaje de reembolso de la compra.	ITÁLIA. Incentivo que permite recuperar, com base na zona climática, uma percentagem de reembolso sobre a compra.	ITALIEN. Tiltag, der gør det muligt, baseret på klimazonen, at genvinde en procentvis godtgørelse på købet.	ΙΤΑΛΙΑ. Κίνητρο βάσει του οποίου επιτρέπεται η επιστροφή ενός ποσοστού επί του κόστους αγοράς, βάσει κλιματικής ζώνης.
 ITALIA: AIEL es la certificación que concede a cada producto un número de estrellas creciente el relación a las prestaciones en terminos de rendimiento y menores emisiones.	ITALIA: AIEL es la certificação que concede a cada produto un numero de estrelas crescente em relação as prestações em materia de rendimento e emissões.	ITALIEN: AIEL er en Emission certificering, som tildele i form af en række stjerner til hvert produkter, jvf bedømmelse.	ΙΤΑΛΙΑ: AIEL είναι η πιστοποίηση που εκχωρεί έναν αριθμό αστερίων σε κάθε προϊόν, που αυξάνετε σε σχέση με την απόδοση από την άποψη της αποτελεσματικότητας και τις χαμηλότερες εκπομπές.
 FRANCIA: la etiqueta Flamme Verte garantiza calidad, rendimiento y prestaciones ambientales elevadas de estufas y chimeneas de pellet.	FRANÇA: o rotulo Flamme Verte assegura qualidade, rendimento e desempenho ambientais elevados de salamandra e recuperadores a pellet.	FRANKRIG: Flamme Verte-etiket Garanterer kvaliteten, produktiviteten, Og høj miljømæssig ydeevne Af brændeovne og pileovne.	ΓΑΛΛΙΑ: Flamme Verte ετικέτα που διασφαλίζει την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, και υψηλή περιβαλλοντική απόδοση των σωμαίων και τζακιών με pellet.
 REINO UNIDO: para instalaciones domésticas de calefacción a biomasa que se refieran a: calderas, cocinas, chimeneas, estufas y equipos de calefacción de otra tipología.	REINO UNIDO: para instalações domésticas de aquecimento a biomassa, relativo a: caldeiras, cozinhas, recuperadores, salamndras e instalações de aquecimento de diferente tipo.	UK: For centralvarmeanlæg til biomasse, der dækker: Kedler, komfurer, pejse, ovne og varmesystemer af forskellige typer.	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: για οικιακά συστήματα θέρμανσης με βιομάζα, όσον αφορά: λέβητες, κουζίνες, τζάκια, σόμπες και διάφορα είδη συστημάτων θέρμανσης .
 REINO UNIDO: El Sistema de Certificación MCS es una marca de calidad que permite acceder a los incentivos del gobierno británico que incluyen la tarifa relativa al incentivo (Feed-in Tariff) y el incentivo para calefacción renovable (Renewable Heat Incentive).	REINO UNIDO: Microgeneration Certification Scheme é uma marca de qualidade que permite o acesso aos incentivos financeiros do governo inglês, que incluem a tarifa de incentivo (Feed-in Tariff) e o incentivo ao aquecimento renovável (Renewable Heat Incentive).	STORBRITTANIEN: Microgeneration Certification Scheme er en kvalitetsmærkning, der giver mulighed for finansieringstiltag fra regeringen, som omfatter støttetakst (Feed-in Tariff) og støtte til vedvarende energi (Renewable Heat Incentive).	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Το Microgeneration Certification Scheme (Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μικροπαραγωγής Ηλεκτρισμού) αποτελεί πιστοποίηση ποιότητας που επιτρέπει την πρόσβαση στα οικονομικά κίνητρα που προσφέρει το Αγγλικό κράτος, που περιλαμβάνουν το τιμολόγιο κινητροδότησης (Feed-in Tariff) και τα κίνητρα ανανεώσιμης θερμότητας (Renewable Heat Incentive).
15a B-VG  AUSTRIA: certificación para el respeto de las medidas de protección medioambiental.	ÁUSTRIA: certificação para o cumprimento das medidas de protecção do ambiente.	ØSTRIG: certificering for overholdelse af krav til miljøbeskyttelse.	ΑΥΣΤΡΙΑ: πιστοποίηση της τήρησης των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας.
 SUIZA: certificación para el respeto de las normas de protección contra incendios.	SuiÇA: certificação para o respeito das medidas de de combate a incêndios.	SCHWEIZ: certificering for overholdelse af brandsikkerheds foranstaltninger.	ΕΛΒΕΤΙΑ: πιστοποίηση της τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας.
 ESLOVENIA: certificación para la obtención de los incentivos.	ESLOVÉNIA: certificação para acesso ao incentivos.	SLOVENISK: certificering er adgangsgivende til incitamenter.	ΣΛΟΒΕΝΙΑ: πιστοποίηση για την πρόσβαση στα κίνητρα.
BImSchV 2  NUEVA ZELANDIA: certificación para el acceso a la venta en el mercado.	NOVA ZELANDIA: certificação para acesso a venda no mercado.	NEW ZELAND: Salgs Certifikat.	NEA ΖΗΛΑΝΔΙΑ: πιστοποίηση για την πρόσβαση στην αγορά.
ALEMANIA: certificación para el acceso a la venta en el mercado.	ALEMANHA: certificação para acesso a venda no mercado.	TYSKLAND: Salgs Certifikat.	ΓΕΡΜΑΝΙΑ: πιστοποίηση για την πρόσβαση στην αγορά.
 ALEMANIA: BAFA certificación para la obtención de los incentivos.	ALEMANHA: BAFACertificação para acesso ao incentivos.	TYSKLAND: BAFA - certificering er adgangsgivende til incitamenter.	ΓΕΡΜΑΝΙΑ: BAFA - πιστοποίηση για την πρόσβαση στα κίνητρα.
 ALEMANIA: autorización para instalaciones herméticas.	ALEMANHA: autorização para instalações herméticas.	TYSKLAND: certificering til hermetisk installationer.	ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έγκριση για ερμητικές εγκαταστάσεις.
 FRANCIA: autorización para instalaciones herméticas.	FRANÇA: autorização para instalações hermética.	FRANKRIG: certificering til hermetisk installationer.	ΓΑΛΛΙΑ: Έγκριση για ερμητικές εγκαταστάσεις.

EXTRA DE PRODUCTO / ADICIONAL DO PRODUTO / PRODUKT PLUS/ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΝ

ESP	POR	DAN	GR
 RAVELLI DYNAMIC SYSTEM El innovador sistema de autorregulación de los parámetros de combustión para garantizar siempre el máximo rendimiento y la seguridad de las estufas.	 RAVELLI DYNAMIKSYSTEM O inovador sistema de autorregulação dos parâmetros de combustão para assegurar sempre o maior rendimento e la segurança das próprias salamandra.	 RAVELLI DYNAMISK SYSTEM Det innovative system med selvregulering af forbrændingsparametrene for at sikre maksimal effektivitet og sikkerhed for dine ovne.	 RAVELLI DYNAMIC SYSTEM Το καινοτόμο σύστημα αυτορρύθμισης των παραμέτρων της καύσης για εγγύηση της βέλτιστης απόδοσης και ασφάλειας της σόμπας.
 RAVELLI FLOW SYSTEM El sistema exclusivo para las estufas canalizadas garantiza un control directo de la difusión del calor en varios ambientes, para obtener la temperatura ideal.	 RAVELLI FLOW SYSTEM O sistema exclusive para as salamandras canalizavegula assegura un control directo da difusão do calor nos diferentes ambientes, para conseguir a temperatura ideal.	 RAVELLI FLOW SYSTEM Det eksklusive varmefflytnings system til direkte styring af pileovnes varmediffusion i forskellige miljøer for at opnå den ideelle temperatur.	 RAVELLI FLOWSYSTEM Το ειδικό σύστημα για τις σόμπες με σωλήνωση εγγυάται άμεσο έλεγχο της διάχυσης της ζέστης στους διάφορους χώρους για μια ιδανική θερμοκρασία.
 MAYOLICAS COLADAS Revestir una estufa con las formas y los colores de la mayolica aumenta sin duda el valor estético de la misma, asegurando al mismo tiempo una mejor difusión del calor.	 FAIANÇA Revestir uma salamandra com as formas e os cores da faiança aumenta o valor estético das mesmas, assegurando o mesmo tempo uma melhor difusão do calor.	 MAJOLICA Ved at inddække den oven med former og farver af majolica, øges den æstetiske værdi samtidig med at der sikres en bedre fordeling af varmen.	 MAIOLICA Η επένδυση μιας σόμπας με τις φόρμες και τα χρώματα της μαγιολικής σίγουρα αυξάνει την αισθητική της αόια, διασφαλίζοντας παράλληλα μια καλύτερη διάχυση της ζέστης.
 RESISTENCIA CERÁMICA Garantiza un encendido en un corto plazo de tiempo porque alcanza temperaturas elevadas muy rápidamente. Se caracteriza también por una alta eficiencia energética y una fiabilidad a lo largo del tiempo mayor respecto a una resistencia tradicional, ya que es muy resistente al estrés térmico y a la corrosión.	 RESISTÊNCIA CERÂMICA Assegura uma ignição num curto espaço de tempo porque chega a temperaturas elevadas muito rapidamente. Também caracteriza-se por uma elevada eficiência energética e por uma fiabilidade ao longo do tempo maior de uma resistência convencional, sendo muito resistente aos esforços térmicos e à corrosão.	 KERAMISK GLØDERØR Det garanterer en hurtig antændelsestid, da det når høje temperaturer meget hurtigt. Det er også kendetegnet ved en stor energieffektivitet og pålidelighed over tid, sammenlignet med en traditionel gløderør, der er yderst modstandsdygtig over for termisk stress og korrosion.	 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Εγγυάται άμεση ανάφλεξη επειδή φτάνει σε ψηλές θερμοκρασίες πολύ σύντομα. Επίσης χαρακτηρίζεται από μεγάλη ενεργειακή απόδοση και από μεγαλύτερη αξιοπιστία στον χρόνο σε σχέση με τις παραδοσιακές αντιστάσεις, καθώς είναι πιο ανθεκτική στα θερμικά σοκ και στη διάβρωση.
 SONDA DE TERMOPAR K Detecta la temperatura de la llama en la cámara de combustión y permite un control más fiable y rápido durante las fases de encendido, apagado y sucesivo encendido automático en caliente de la caldera.	 SONDA TERMOPAR K Detecta a temperatura da chama na câmara de combustão e permite en controlo mais fiável e rápido durante a ignição, paragem e reacendimento automático a quente.	 K TEMPERATUR SONDEN Den registrerer flammens temperatur i forbrændingskammeret og giver mulighed for en hurtigere og mere pålidelig styring under tænd og sluk fasen, og under den automatiske genstarts fase.	 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ K Ανιχνεύει τη θερμοκρασία της φλόγας στον θαλάμο καύσης και επιτρέπει έναν πιο αξιόπιστο και άμεσο έλεγχο στις φάσεις που η σόμπα ανάβει, σβήνει ή ξαναανάβει αυτόματα εν θερμώ.
 SONDA LAMBDA Mide el porcentaje de oxígeno en los humos, permitiendo regular mejor la combustión. La caldera puede incorporar los sensores de automóviles NTK o Bosch más comunes, combinados con una electrónica desarrollada especialmente para aparatos de pellet.	 SONDA LAMBDA Mede a percentagem de oxigénio nos fumos, permitindo uma melhor regulação da combustão. A caldeiras pode ter instalados os mais comuns sensores de automóveis NTK o Bosch, combinados com uma electrónica especialment desenvolvida para aparelhos de pellet.	 LAMBDA SONDEN Den måler procentdelen af ilt i røggasserne, hvilket gør det muligt at justere forbrændingen så den er optimal. Kedlen kan benytte de mest almindelige automatsensorer, NTK eller Bosch, kombineret med et elektronisk system, der er udviklet til pileapparatet.	 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΒΔΑ Μετρά το ποσοστό του οξυγόνου στα καυσαέρια, επιτρέποντας καλύτερη ρύθμιση της καύσης. Ο λέβητας μπορεί να λειτουργεί με απλούς αισθητήρες αυτοκινήτων NTK ή Bosch συνδυασμένους με ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που αναπτύχθηκε ειδικά για συσκευές pellet.
 INTERCAMBIADOR DE ACERO INOXIDABLE El intercambiador de acero inoxidable aumenta la resistencia al fuego evitando los típicos problemas de desgaste.	 PERMUTADOR DECALOR EN AÇO INOX El permutador de calor en aço inox aumenta a resistência ao fogo evitando os clásicos problemas de desgaste.	 VARMEVEKSLER I RUSTFRIT STÅL Varmeveksleren i rustfrit stål øger brandmodstanden, samtidig med de klassiske problemer med slitage undgås.	 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Ο εναλλάκτης από ανοξείδυτο χάλυβα αυξάνει την αντίσταση στη φωτιά αποφεύγοντας τα κλασικά προβλήματα της φθοράς.

ESP	POR	DAN	GR

ESTUFA DE PELLE		ZE RO	RDS	RFS	myblue	ceramic ignitor	K probe	λ probe	inox	Flex	clear	sense	ashcom- pactor	ash tray	touch remote	remote	FlowMeter
	ARIA		●		●					●	●				●		
	ALFA	●				●	●			●	●			●	●		
	ALFA S	●				●	●			●	●			●	●		
	R-EVOLUTION 7	●				●	●			●	●			●	●		
	R-EVOLUTION 9	●			●	●	●			●	●			●	●		
	R-EVOLUTION 11	●			●	●	●			●	●			●	●		
	VELA 7	●				●	●			●	●			●	●		
	VELA 9	●				●	●			●	●			●	●		
	VELA 11	●				●	●			●	●			●	●		
	CLASSIC 7	●			●	●	●			●	●			●	●		
	CLASSIC 9	●			●	●	●			●	●			●	●		
	CLASSIC 11	●			●	●	●			●	●			●	●		
	INFINITY PLUS 7	●				●	●			●	●			●	●		
	INFINITY PLUS 9	●				●	●			●	●			●	●		
	INFINITY PLUS 11	●				●	●			●	●			●	●		
	OLIMPIA	●					●			●	●			●	●		
	R 70	●	●		●				●	●	●	●		●			
	RV 80	●	●		●				●	●	●			●		●	
	RV 100		●		●				●	●	●	●		●		●	
	RV 110		●		●				●	●	●	●		●		●	
	RV 120 TOUCH	●					●		●	●	●			●	●		
	R-EVOLUTION 7 V	●				●	●			●	●			●	●		
	R-EVOLUTION 9 V	●			●	●	●			●	●			●	●		
	R-EVOLUTION 11 V	●			●	●	●			●	●			●	●		
	VELA 7 V	●				●	●			●	●			●	●		
	VELA 9 V	●				●	●			●	●			●	●		
	VELA 11 V	●				●	●			●	●			●	●		
	CLASSIC 7 V	●			●	●	●			●	●			●	●		
	CLASSIC 9 V	●			●	●	●			●	●			●	●		
	CLASSIC 11 V	●			●	●	●			●	●			●	●		
	INFINITY PLUS 7 V	●				●	●			●	●			●	●		

● CONVECTION
 ● AIR
 ● FLOW
 ● HYDRO
 ● COOKING
 ● WOOD

																	
ESTUFA DE PELLET	INFINITY PLUS 9 V	●				●	●			●	●			●	●		
	INFINITY PLUS 11 V	●				●	●			●	●			●	●		
	CHIARA S	●					●			●	●			●	●		
	RC 70		●	●	●				●	●	●	●		●		●	
	RC 120 TOUCH	●		●			●		●	●	●			●	●		
	VITTORIA C	●		●	●		●		●	●	●			●	●		
	R-EVOLUTION 7 C	●				●	●			●	●			●	●		
	R-EVOLUTION 9 C	●			●	●	●			●	●			●	●		
	R-EVOLUTION 11 C	●			●	●	●			●	●			●	●		
	VELA 7 C	●				●	●			●	●			●	●		
	VELA 9 C	●				●	●			●	●			●	●		
	VELA 11 C	●				●	●			●	●			●	●		
	CLASSIC 7 C	●			●	●	●			●	●			●	●		
	CLASSIC 9 C	●			●	●	●			●	●			●	●		
	CLASSIC 11 C	●			●	●	●			●	●			●	●		
	INFINITY PLUS 7 C	●				●	●			●	●			●	●		
	INFINITY PLUS 9 C	●				●	●			●	●			●	●		
	INFINITY PLUS 11 C	●				●	●			●	●			●	●		
	OLIVIA STEEL		●	●					●	●	●			●		●	
	SNELLINA		●		●				●	●	●			●	●		
	HRV 100 TOUCH	●	●		●	●	●				●			●	●		
	HRV 100 GLOBE	●	●		●	●	●				●			●	●		
	HRV 120 GLOBE	●	●		●	●	●				●			●	●		
	HRV 140 TOUCH	●	●		●	●	●				●			●		●	
	HRV 140 GLOBE	●	●		●	●	●				●			●	●		
	HRV 160 TOUCH	●	●		●	●	●				●			●	●		
	HRV 160 TOUCH STEEL	●	●		●	●	●				●			●	●		
	HRV 200 TOUCH	●	●		●	●	●				●			●	●		
	HR 160 SNELLA PLUS		●		●						●			●		●	
CHIMENEAS	RBV 706									●	●			●	●		
	RBV 708									●	●			●	●		
	RBV 808									●	●			●	●		
	RBV 810									●	●			●	●		

CHIMENEAS DE PELLET	R 1000								●	●	●					●	
	RBC 810									●	●			●	●		
	RBC 812									●	●			●	●		
	RCV 1000 L									●	●			●	●		
	RCV 1000									●	●			●		●	
	HRB 150										●			●	●	●	
	HRB 160		●								●			●		●	
	HRB 200										●			●	●	●	
*	MIA 90	●					●			●	●			●	●		
CALDERAS DE PELLET	HR EVO 170													●			●
	HR EVO 250													●			●
	HR EVO 290													●			●
	HR EVO 350													●			●
	HR EVO 390													●			●
ESTUFA DE LEÑA	ALBA				●						●			●			
	ALBA STEEL										●			●			
	LIA				●						●			●			
	LIA STEEL										●			●			

*COCINAS DE PELLET

IL CALORE DA SPETTACOLO



Ravelli[®]
il fuoco intelligente

Desde hace años protagonista en el mundo de las estufas gracias a la perfecta interpretación del calor natural, Ravelli va en escena con un espectáculo imperdible: calidad, diseño e innovación. Vienes a descubrir las estrellas más famosas y las nuevas estrellas nacientes de nuestro cast.

Durante anos, protagonista do mundo das Salamandras graças à interpretação perfeita do calor natural, Ravelli sobe ao palco com um espetáculo inesquecível: qualidade, design e inovação. Você vem para descobrir as estrelas mais famosas e as novas estrelas em ascensão do nosso cast.

I årevis, hovedperson i ovennes verden takket være den perfekte fortolkning af den naturlige varme, går Ravelli på scenen med et unmissable show: kvalitet, design og innovation. Kom og oplev de mest berømte stjerner og de nye stigende stjerner i vores cast.

Για χρόνια, πρωταγωνιστής στον κόσμο των σόμπων χάρη στην τέλεια ερμηνεία της φυσικής ζεστασίας, ο Ravelli πηγαίνει στη σκηνή με μια ξεχωριστή παράσταση: ποιότητα, σχεδιασμό και καινοτομία. Ελάτε να ανακαλύψετε τα πιο γνωστά αστέρια και τα νέα ανερχόμενα αστέρια του cast μας.

Ravelli[®]
il fuoco intelligente

Wi-Fi Ravelli: control sin fronteras

En su constante afán de perfección, Ravelli ha integrado en sus modelos la tecnología Wi-Fi*. Desde hoy, es posible controlar su estufa Ravelli donde quiera que esté, con un simple clic.

Wi-Fi Ravelli: controle sem fronteiras

Graças à contínua procura da perfeição, Ravelli integrou nos próprios modelos a tecnologia Wi-Fi*. A partir de hoje, poderá gerir a sua salamandra Ravelli onde quer que esteja, com um simples clique.

Wi-Fi Ravelli: kontrol uden grænser

Takket være en fortsat søgning efter perfektion har Ravelli indbygget Wi-Fi* teknologi i sine modeller. Fra i dag kan du styre din Ravelli-ovn fra alle steder med blot et enkelt klik.

Wi-Fi Ravelli: έλεγχος χωρίς σύνορα

Χάρη στη συνεχή αναζήτησή της για την τελειότητα, η Ravelli ενσωμάτωσε στα μοντέλα της τεχνολογία Wi-Fi*. Από σήμερα, μπορείτε πλέον να χειρίζεστε τη σόμπα Ravelli από οπουδήποτε, με ένα απλό κλικ.

* Accesorio con coste adicional disponible en todos los productos.
Acessório a pagamento disponível para todos os produtos.
Ekstraudstyr mod betaling fås til alle produkter.
Εξάρτημα επί πληρωμή, που διατίθεται για όλα τα προϊόντα.


Ravelli[®]
il fuoco intelligente

Ravelli®

il fuoco intelligente

www.ravelli-group.fr
www.ravelligroup.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - DISTRIBUIDOR AUTORIZADOS
AUTORISERET FORHANDLER - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



El fabricante no assume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes en el contenido de este catálogo y se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de introducir modificaciones que considere convenientes para cualquier exigencia técnica o comercial.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder i indholdet af dette katalog og har ret til at ændre sine produkter til enhver tid og uden forudgående varsel og til at foretage ændringer, der anses for passende af tekniske eller kommercielle årsager.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por erros ou eventuais incoerências, no conteúdo deste catalogo e reserva-se, em qualquer momento e sem pré-aviso, o direito de introduzir modificações oportunas para qualquer necessidade técnica ou comerciais.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στο περιεχόμενο αυτού του καταλόγου και διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα του, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τυχόν αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες, είτε για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους.

FRANCE

AICO FRANCE SASU

2-4 rue Colonel Chambonnet
69500 - Bron
Lyon - France
N°Vert 08 00 97 09 33

OTHER COUNTRIES

AICO S.p.A.

Via Kupfer, 31 - 25036
Palazzolo sull'Oglio
Brescia - Italy
T. + 39 030 7402939
F. + 39 030 7301758